

压缩机专用变送器 长达力敏

产品名称	压缩机专用变送器 长达力敏
公司名称	蚌埠市长达力敏仪器有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长达力敏 型号:STZ7-A 类型:其他
公司地址	安徽省蚌埠市沿淮路218号
联系电话	0552-3015621 18655297979

产品详情

品牌	长达力敏	型号	STZ7-A
类型	其他	测量范围	-100 ~ 60000 (kPa)
公司网站 : http://www.cdsensor.com email: bbcdlm@vip.sina.com qq: 504180857			

stz7-a-0.1 ~ 0mpa、 -1 ~ 0.5mpa、 -0.1 ~ 1.5mpa、 -0.1 ~ 3mpa、 0 ~ 1.6mpa、 0 ~ 2mpa、 0 ~ 2.5mpa、 0 ~ 6mpa、 0 ~ 15mpa、 0 ~ 25mpa、 0 ~ 40mpa、 0 ~ 60mpa(适用于-0.1 ~ 60mpa中多种标准及非标准量程)

特点：1.高质量不锈钢压力接口，提高对介质的抗腐蚀能力。2.改进优化的电路及安装结构，提高了抗震能力和稳定性。3.德国进口宾德 (din) 接头，安装使用方便可靠。4.更宽的介质温度范围-20 ~ 110 高温型-40 ~ 150 5.通用性好，适用行业广

性能规格(不特别指出，所以性能均在22 条件下)

输出型	0.5 - 4.5v	4 - 20 ma	1 - 5v
精度	< 0.50% fs	< 0.50% fs	< 0.50% fs
	< 1.00% fs	< 1.00% fs	< 1.00% fs
温度(-40 ~ 105)	< 0.50%fs	< 0.50%fs	< 0.50%fs
	< 1.00% fs	< 1.00% fs	< 1.00% fs
综合误差	< 1.0% fs	< 1.0% fs	< 1.0% fs
	< 2.0% fs	< 2.0% fs	< 2.0% fs
稳定性(典型)	< 0.25%/fs/年	< 0.25%/fs/年	< 0.25%/fs/年
零点输出	0.50 v	4.0 ma	1.0 v
满程输出	4.5 v	20 ma	5.0 v
使用温度	-40-105	-40-105	-40-105

储存温度	-40-105	-40-105	-40-105
过载压力	3 x fs	3 x fs	3 x fs

电气特性

输出型	0.5-4.5v	4 -2 0 ma	1 -5v
供电电压	5 ± 0.5v	8 -30 v	8 -30 v
供电电流	< 5 ma	不用	< 5 ma
输出电流	<10 ma	不用	0.45 ma m
响应时间	< 1 ms	< 1 ms	< 1 ms
反向极性保护	n/a	yes	yes

公司网站：<http://www.cdsensor.com> email:bbcdlm@vip.sina.comqq:504180857