

雕刻机吸尘管150A徐州雕刻机吸尘管150A雕刻机吸尘管厂家

产品名称	雕刻机吸尘管150A徐州雕刻机吸尘管150A雕刻机吸尘管厂家
公司名称	宁津县辉航聚氨酯科技有限公司
价格	30.00/米
规格参数	口径:25-600mm 壁厚:0.6-2.0mm 长度:20-30米
公司地址	山东省德州市宁津县皂户刘村204号
联系电话	13695348960

产品详情

雕刻机吸尘管150A徐州雕刻机吸尘管150A雕刻机吸尘管厂家

产品特性：超轻型，无毒无味，可任意弯曲、可压缩，压缩比达3：1。管壁采用德国进口PU材质内嵌镀铜螺旋钢丝加工制成，管壁厚度为0.4mm。软管采用特殊结构，弯曲或压缩后内壁规整，不会产生折叠硬角，以使通风或输送物料时阻力大大减小，也大大增加了软管的使用寿命。雕刻机吸尘管

应用范围：特别适用通风或除尘设备、狭小的空间或需要灵活移动的场所，如油气、焊烟、空调及通风技术、木工机械、粉尘及固体颗粒的输送等。

使用温度：零下30 -零上100 ，短时间使用可达零上125 。雕刻机吸尘管

优异的耐磨性能：它的Taber磨耗值为0.35-0.5mg，是塑料中小的。加入润滑剂可降低磨擦，从而进一步提高耐磨程度；雕刻机吸尘管

拉伸强度和拉伸率：TPU的拉伸强度是天然橡胶和合成橡胶的2-3倍，聚酯型的TPU拉伸强度]60Mpa，伸长率]410，聚醚型TPU的拉伸强度为50Mpa，伸长率]550；雕刻机吸尘管

耐油：TPU的耐油性能优于橡胶，具有良好的耐油寿命;雕刻机吸尘管