

生产油漆厂家-水性油漆厂

产品名称	生产油漆厂家-水性油漆厂
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 销售区域:全国 起订量:20公斤
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

产品详情

生产油漆厂家；水性油漆厂；品质优越-服务用心-新贵大油漆供应商；冠牌涂料具有优异的附着力，耐酸碱性、耐候性、耐水性、耐冲击性、耐摩擦、耐高温性等性能，适用范围广泛；产品种类多，出货速度快，价格实惠，质量有保障，多种颜色批发：红色、白色、黑色、蓝色、绿色、灰色、各色；可根据需求按色卡调制；销售区域：重庆、四川、成都、贵州、云南等地，20公斤起送；新贵大多年来不断创新、研究，紧跟时代的发展，满足客户的不同需求；公司位于重庆二郎，欢迎上门咨询。

产品种类：主营氟碳漆、环氧沥青漆、水性漆、反光漆、沥青漆、防火涂料、地坪漆工程、钢结构漆、防锈漆、高温漆、氟碳涂料；高中低档涂料、油漆、防腐漆、钢结构漆、工业漆、工程涂料、地坪漆、外墙涂料、聚氨酯漆、氯化橡胶漆、丙烯酸漆、醇酸漆、氯磺化聚乙烯漆、氨基漆、硝基漆、酚醛漆、高氯化聚乙烯漆、调合漆、划线漆、防火涂料、氟碳漆工程等。适用范围：广泛应用于建筑、钢结构厂房、市政设施、化工、桥梁、管道、石油、铁塔、煤矿、电力设备、汽车、起重机、铁道、煤气柜、锅炉、机床、水工设备、机场设施、高速公路设施、海上设施、港口设施、海湾建筑物、轻工、食品、基建、工程建设等领域。

冠牌水性油漆性能特点：

- 1、水性漆以水为溶剂，节约了大量资源，大大减少了施工时的火灾隐患以及对空气的污染。
- 2、水性涂料在湿表面和潮湿环境中可以直接涂覆施工，对材质表面的干燥程度要求不高，涂层附着力很强。然后涂装工具可用水清洗，清洗溶剂的消耗大大减少
- 3、电泳涂膜均匀、平整，展平性好，各个部位都能涂上一定厚度的涂膜，有很好的防护性。电泳涂膜有很强的耐腐蚀性。

施工参考：涂装前应先将水性漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量不宜超过10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀；水性工业涂料涂装前将工件表面的灰砂、焊渣、油污、浮锈及旧漆皮清理干净；喷涂第2遍时，第1遍应干透，两遍间隔24小时；工业水性漆施工时，严禁与其他涂料及其他溶剂混合以防变质；施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用100目丝网过滤；施工后漆膜可自干，也可低温烘干，烘干时，室温下流平时间不少于15分钟，烘烤温度不低于60℃，烘烤时间不少于25分钟；建议水性工业漆涂装遍数两道；可采用浸涂、刷涂、喷涂方法施工。

油漆注意事项：

- 1、因为油漆中溶剂有很多是易燃物质，因此不要在施工现场抽烟或者使用明火，以防火灾等。
- 2、各类油漆和其他易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，不得与其他材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管。油漆涂料库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”标志。库房与其他物应保持一定距离。
- 3、使用煤油、汽油、松香水、香蕉水等易燃物调配时，应配带好防护用品，不准吸烟。
- 4、夜间作业时，照明灯具应采用防爆灯具。涂刷大面积场地时，室内照明或电气设备必须按防爆等级规定安装。

部分内容来源于网络，版权归原作者所有，如有不适，请告知，我们会尽快处理。