定制车桥专用钻床，多轴钻床，可调多轴钻床

产品名称	定制车桥专用钻床，多轴钻床，可调多轴钻床
公司名称	青岛鹏宇翔五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:多轴钻床 品牌:鹏宇翔 型号:多种
公司地址	中国 山东 即墨市 北安办事处下疃村
联系电话	86 0532 83500722 13808990786

产品详情

类型	多轴钻床	品牌	鹏宇翔
型号	多种	主电机功率	未知（kw）
外形尺寸	未知（mm）	轴数量	多轴
钻孔直径范围	1-26（mm）	主轴转速范围	300-1000（rpm）
主轴孔锥度	4	控制形式	人工 半自动
适用行业	通用	布局形式	立式
适用范围	通用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	否

供应定制车桥专用钻床，多轴钻床，可调多轴钻床

可调多轴攻丝机，广泛应用于机械行业多孔零件的钻孔及攻丝加工，可自动进行快进，工进（工退）、快退、停止，一次进给同时加工（1-12）孔。企业位于青岛即墨市北安街道办事处下疃工业园，临济青高速终端出入口，距青岛空港5km，交通十分便利。可调多轴钻床(钻管专用)多头钻，可调多轴钻床,这里汇集了众多的品种，多轴钻床专用于快速钻孔、攻丝、倒角、锪平面厂家直供多轴钻床比传统钻床效率更快。公司具有雄厚的技术作业。力量，专业的技术团队，先进的生产工艺及检测手段，拥有大中型设备20余台套，数控车床、铣床、加工中心，坐标镗床、三坐标检测仪等，可为用户提供高质量的产品和完善的售后服务。

联系方式

· 名称：青岛鹏宇翔五金制品有限公司 · 地址：即墨市北安办事处下疃工业园 · 联系人：张经理 · 手机：15908951388 · 电话：0532-83500722 · 传真：0532-83500721 · 邮编：266200

技术参数

型号规格	lkt-b1-8	lkt-b2-8	lkt-b3-8	lkt-b3-10	lkt-b4-8	lkt-b4-10	lkt-
钻床主轴数	8	8	8	10	8	10	12
多轴钻床主轴锥孔	莫氏一号	莫氏二号(莫氏一号)	莫氏二号	莫氏二号(莫氏一号)	莫氏二号	莫氏二号	莫氏
钻床最大钻孔直径	铸铁φ14	铸铁φ17	铸铁φ20	铸铁φ20	铸铁φ23	铸铁φ20	铸铁
钢φ11	钢φ13	钢φ16	钢φ13	钢φ16	钢φ17	钢φ14	钢φ
加工范围	(φ380)φ280(φ230)330x160	(φ380)φ280(φ230)330x160	(φ380)φ280(φ230)330x160	(φ380)φ280(φ230)330x160	(φ380)φ280(φ230)330x160	(φ450)φ280(φ230)330x160	(φ φ2 330
主轴端面至工作台的距离(mm)	220-460(470-710)	220-460(470-710)	220-460(470-710)	220-460(470-710)	220-460(470-710)	220-460(470-710)	220)
钻床工作台面(mm)	600x550	600x550	600x550	600x550	600x550	600x550	600
中心轴轴心线至导轨距离	290	290	290	290	290	290	290
主轴转速(r/min)(变频无级调)	500-1000	300-500(500-1000)	300-500	300-500(500-1000)&nbsdiv;	300-500	300-500&nbsdiv;	300 0)
工作总送进行程_	300(180)	300(180)	300(180)	300(180)	300(180)	300(180)	300
多轴钻床送进运动	液压驱动无极调速	液压驱动无极调速	液压驱动无极调速	液压驱动无极调速	液压驱动无极调速	液压驱动无极调速	液压 调速
工作台最大送进力	2500	2500	2500	2500	2500	2500	250
主轴间最小距离(mm)	41(31)	41(31)	41(31)	41(31)	41(31)	41(31)	41(
钻床主电动机	yct160-4b3	yct180-4a4	yct200-4a5.5	yct200-4a5.5	yct200-4b7.5	yct200-4b7.5	yct2
液压驱动电机(kw)	y90l-41.5	y90l-41.5	y90l-41.5	y90l-41.5	y90l-41.5	y90l-41.5	y90
重量kg(液压站电控柜除外)	～2400	～2450	～2500	～2550	～2600	～2650	～2
外型尺寸(mm)长x宽x高	1180x780x2288(2538)	1180x780x2288(2538)	1180x780x2288(2538)	1180x780x2288(2538)	1180x780x2288(2538)	1180x780x2288(2538)	118 253