

15KW静音柴油发电机永磁变频

产品名称	15KW静音柴油发电机永磁变频
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO18000ET-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15KW静音柴油发电机永磁变频柴油机主要用于*较终配件产品，如大功率高速柴油机，主要用于重型车辆，大型客车，工程机械，船舶，发电机组等。因此，柴油机的发展发动机行业在很大程度上取决于相关终端产品的市场状况。

柴油发动机上的负载通常是指柴油发动机的阻力矩。由于平均有效压力与扭矩成比例，因此平均有效压力通常用于指示负载。

还配备了全自动柴油发电机组，适合家庭使用。这是一种静音柴油发电机组，主要用于一般家庭应急用途。。在当个益激烈的市场竞争中，它呈现出多元化的趋势。15KW静音柴油发电机永磁变频我们始终认为我们可以继续发挥优势。

*它是创造新优势的能力。我们将为每个企业和商店面临更多的市场机会。

其主要特点如下：

- 1.喷射正时与燃油计量完全分离，喷射压力和喷射过程由ECU在适当的时间控制;
- 2，根据发动机的工作状态，调节各汽缸的燃油喷射压力，燃油喷射的起点和持续时间，以便追求燃油喷射控制点;
- 3，可实现高注射压力，可实现柴油预注射。

型号：TO18000ET-2

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

发动机参数

发动机型号 TO-292

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：2.3L

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

气缸数量：双缸、

整机参数

工作时间：7-12H

噪音（db）7M 65-78

机器重量：260/280kg

外形尺寸：900*650*880mm（不含轮子高度）