

# 厂家供应淋雨试验机，万能试验机试验箱

产品名称	厂家供应淋雨试验机，万能试验机试验箱
公司名称	东莞市华良机械设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区第五工业区福寿街4号二楼2号
联系电话	13728112375

## 产品详情

东莞市华良机械设备科技有限公司，是一家专业生产检测仪器（恒温恒湿机、金相显微镜、ROHS仪等）的企业。华良机械集合软件设计、机械、力学、油压、电子、电机以及研发、品保、生管、检校等专业人才，撷取即时资讯，发展领先的产品与服务。世界规范：ISO、ASTM、DIN、ED、GB、BS、JIS、ANSI、UL、TAPPI、AATCC、IEC、VDE....均为所用，产品广泛适用于：科研单位、质检机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、金属、电线电缆、制鞋、皮革、纺织、染整、包装、建材、石化、航空等产业，为材料开发、物性试验、教学研究、品质管制、进料检验不可缺少。公司员工秉着'诚信、勤奋、创新、协作'的企业理念。以'质量第一、顾客第一'为原则，经过多年不懈的努力和创新，已经成为检测仪器领域有影响力的公司。客户的需求，我们的目标，我们永不满足现状，我们的追求永无止境，我们不但是试验机制造商的典范，而且将始终保持试验机行业的先锋地位。

成功案例（合作企业）：OPPO，VIVO，华为，晨光牛奶，BYD，小天才，三星；

### 淋雨试验机

产品适用范围：外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护试验。

产品执行标准：GB2423.38-2008、GB5170.20-2005、GB4208-2008 IPX4防水试验方法。

规格参数：

1、摆管摆幅：摆管沿垂线两边各摆600，共约1200

- 2、喷水环半径：400mm<sup>3</sup>、喷水孔径： 0.1mm
- 4、孔径间距：50mm<sup>5</sup>、摆管管径： 16mm
- 6、开孔数：25个
- 7、每孔平均水流速度 $qv_1=0.07L/min$
- 8、设备配有流量计，总水流量约为1.8L/min<sup>9</sup>、摆动速度：每次摆动（2×600）约12S
- 10、喷水时间可以设定，设定范围为0~99h 99m 99s
- 11、工作室尺寸(mm)：800×800×800(深×宽×高)

#### 箱体结构：

- 1、内胆材料：SUS304高级不锈钢；
- 2、外壳材料：冷轧钢板经防锈处理后静电喷塑；
- 3、大面积可视玻璃门，便于观察试验箱内被测试样状况；
- 4、具有270度摆管和360度旋杆喷水装置；
- 5、可调转速的样品台；
- 6、箱底采用高品质可固定式PU活动轮，方便搬移。

#### 公司产品：

等离子清洗机,SEM扫描电镜,奥林巴斯、徕卡显微镜，爱斯佩克、五所试验箱，岛津ROHS分析仪，海克斯康、思瑞二三次元，水滴角，恒温恒湿试验机，沙尘试验机，燃烧机，淋雨试验机，冷热冲击试验机，快速温度变化试验机，盐雾机，酒精耐磨试验机，万能材料试验机，插拔力试验机，震动耐磨试验机，模拟运输振动台，线

材试验机，UV能量计，涂层测厚仪，推拉力机，

铅笔熔指仪，抛光研磨机，防静电类设备。

实验室整体解决方案提供商

奥林巴斯、徕卡显微镜，标乐切割研磨，五所试

验箱，岛津ROHS代理商。