

25芯热流道温控箱电缆

产品名称	25芯热流道温控箱电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	9.66/米
规格参数	颜色:黄色 认证:CE/UL认证 护套:PVC
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

25芯热流道温控箱电缆-25针热流道电缆 25芯热流道温控箱电缆。上海埃因电线电缆有限公司提供16针热流道电缆，17针热流道电缆，24针热流道电缆，25针热流道电缆，热流道电缆，热流道智能温控仪电缆，热流道智能温控器电缆，热流道温控箱电缆，16芯，17芯，24芯，25芯常备黄色电缆库存，2芯，3芯，4芯，5芯电源线及组合电缆可以按要求订制！在与热流道行业客户多次的磨合之后，不论在电缆性能方面，外观还是尺寸方面，已经完全满足甚至超出客户的使用预期，这类电缆将是我们公司开拓热流道行业的有力支撑，感谢客户的支持与配合，相信我们会在热流道电缆领域取得更大的市场份额。

热流道电缆 温控箱专用电缆

热流道温控箱专用电缆

热流道温控箱电缆特性：由于聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异，化学稳定性好，并耐水。

热流道温控箱电缆结构：

导体：24/0.2mm多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：5芯以下分色；5芯以上白色芯线印数字+黄/绿地线（也可按要求定做）。

护套：混合70度PVC扩套，黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）

应用标准：JB8734.4-1998 GB5023.5-1997

热流道温控箱电缆参数：

zui小弯曲半径: 移动安装: 15 × 电缆外径 固定安装: 6 × 电缆外径

测试电压:<0.5mm²:2000V 0.5mm²:2500V

热流道电缆结构

电缆结构：导体：24/0.2mm多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：5芯以下分色；5芯以上白色芯线印数字+黄/绿地线（也可按要求定做）。

产品特性：由于聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异，化学稳定性好，并耐水。

详细参数

最小弯曲半径:

移动安装: 15 × 电缆外径

固定安装: 6 × 电缆外径

测试电压:<0.5mm²:2000V

0.5mm²:2500V

工作电压:

<0.5mm²:300/300V

0.5mm²:300/500V

25芯热流道温控箱电缆-流道温控箱电缆，25芯热流道电缆，25芯温控箱电缆热