

# 不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式闸阀、浆料排渣阀

产品名称	不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式闸阀、浆料排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	型号:PZ673H/X/F-1 密封:软密封,硬密封 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H/X/F-10C、16P不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式闸阀、浆料排渣阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式闸阀、浆料排渣阀公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150 Lb 公称口径:DN50~500mm NPS

2"~20" 适用温度:0~+200 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定) 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS 主体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M 密封型式:硬密封、软密封 泄漏量:硬密封:D级(液体 $0.1 \times DN \text{ m}^3/\text{s}$ ) 软密封:A级(零泄漏) 配套附件:1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器 气源压力:0.4~0.6MPa 电磁阀电压:DC24V AC220V

不锈钢气动刀型闸阀、气动对夹式闸阀、浆料排渣阀连接尺寸

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

130

363

65

120

145

80

51

150

395

80

135

160

100

170

465

155

180

8-M16

125

57

175

200

530

185

210

150

225

630

240

8-M20

200

70

255

280

750

265

295

250

310

900

12-M16

250

320

350

12-M20