

减震橡胶垫、（个）

产品名称	减震橡胶垫、（个）
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

衡水长信橡胶制品有限公司位于河北省衡水市，长年生产设计加工各种大型橡胶块，橡胶支座，橡胶垫块，盆式橡胶支座，防震橡胶块，橡胶减震块，橡胶缓冲块，橡胶挡块，缓冲橡胶块，网架支座橡胶垫块，橡胶垫板，网孔橡胶垫块等等。本厂建筑面积五千多平米，有经验的压膜工人12人，模具开发人员3人。一心一意为客户铸造完美的产品。公司始终坚持“以人为本，科技为先，诚信经营，创诚信品牌”为宗旨，一如既往为客户提供可靠的产品，完善的服务，共同发展，共创佳绩。我们一直专注于产品的质量改善，为了提高产品的质量,完善产品的售后服务,我们时刻与客户保持紧密的联系。我们本着诚信经营的原则,积极进取,勇于开拓,经过多年的努力拼搏,使产品深受用户的一致好评。橡胶减震垫的特点是既有高弹性，又有高黏性。橡胶的弹性是由其卷曲分子构象的变化产生的，橡胶分子间相互作用会妨碍分子链的运动，从而表现出黏性阻尼的特点，以致应力与应变往往处于不平衡状态。橡胶减震制品主要有橡胶减震垫、橡胶空气弹簧、橡胶护舷（见彩图）、海绵和软木橡胶减震垫、弹性联轴节和挠性接管等几类。例如：1.橡胶减震垫。大多为橡胶与金属复合制品，有双板式、圆柱式、片式等多种形式，用于各种机械、仪表、车轴、管路的减震和隔音。2.橡胶空气弹簧。它比金属弹簧的减震和耐冲击性能好，主要用于车辆。其结构与无内胎轮胎有些相似，以帘布层为耐压层，内有气密橡胶层，外有耐油耐老化的保护橡胶层。3.橡胶支座。由橡胶薄片与刚性材料（钢板、钢丝网、帆布）粘合而成。后者能提高支座的抗压强度，而对抗剪切强度影响甚小。橡胶桥梁支座能把桥梁荷载传递到墩台上去，同时能适应桥梁变形和减少震动。橡胶建筑支座可减少地铁和周围行驶车辆以及地震对建筑物的影响。4.橡胶防滑垫。由橡胶树采集胶乳制成,是异戊二烯的聚合物.具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率。在空气中易老化,遇热变粘,在矿物油或汽油中易膨胀和溶解,耐碱但不耐强酸.优点：弹性好，耐酸碱。现如今国内很多的橡胶防滑垫可以说是琳琅满目，让人觉着眼花缭乱，可是真正具有防滑功能的防滑垫到底又有多少呢？橡胶防滑垫它是集了多种功能于一身，不仅仅具有基本的疏水防滑的功能，更基本比较强的耐磨耐压，适合的范围也是非常广，除了一般家居可以使用，工业制造也可以用其达到防滑的效果，让工作环境更有安全的保障，必备防滑垫产品之一。因为夹层钢板与橡胶层严密粘结，橡胶层在竖向

地震作用下还能承受必定的拉力。所以，橡胶隔震支座是一种竖向承载力极大平刚度较小、水平侧移容许值很大，又能承受必定竖向地震作用的志向隔震设备。常用的橡胶隔震支应有一般橡胶隔层支座、铅芯橡胶隔震支座以及高阻尼橡胶隔层支座等。一般橡胶隔展支座只要高弹性、低阻尼的特性，其阻尼比大约为0.03~0.05,需协作其他阻尼器一同运用。铅芯橡胶隔震支座是在一般橡胶隔震支座中灌入铅芯而制成，纯铅材料具有较低的屈服点和较高的塑变耗能才干并且橡胶支座对阻尼材料铅有捆绑力，使之仅发生剪切变形，所以能有用的前进橡胶支座的初始刚度和阻尼特性。