

施工缝用651型橡胶止水带规范

产品名称	施工缝用651型橡胶止水带规范
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带也是跟桥梁支座一样，分成很多型号，既然型号众多，桥梁支座有字母简称，橡胶止水带同样有，那么橡胶止水带的简称是如何表示的呢？橡胶止水带型号wb4-300-8的意思：wb4指的是651型橡胶止水带，300指的是橡胶止水带宽度为300mm，8指的是橡胶止水带厚度为8mm。651-1型橡胶止水带属于中埋式橡胶止水带，是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。中埋式止水带是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力

CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等。

CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带，可分为CP型橡胶止水带、CP型塑料止水带两种。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。

胶片按制造工艺和外形的不同，可分为烟片胶、风干胶片、白皱片、褐皱片等。烟片胶是天然橡胶中具代表性的品种，一直是用量大、应用广的一个胶种，烟片胶一般按外形来分级，分为特级、一级、二级、三级、四级、五级等共六级，达不到五级的则列为等外胶。中埋式橡胶止水带施工工艺，中埋式橡胶止水带尺寸

.中埋式橡胶止水带，主要包括：

651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号，其中651型、652型、654型是中埋式止水带中常用的型号。常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10、600*10（单位：mm）等。

.遇水膨胀型橡胶止水带，又称BW型橡胶止水带，是指带膨胀防水线的止水带，也属于中埋式橡胶止水带的一种型号。

常用尺寸为：252*6、300*6、300*8、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。

.可卸式橡胶止水带，顾名思义可拆卸的橡胶止水带

常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等

.钢边式橡胶止水带，又名钢边橡胶复合式止水带，有圆孔钢边止水带、方孔钢边止水带和中平钢边止水带。

常用尺寸为：300*8、350*8、350*10、400*10（单位：mm）等

.背贴式橡胶止水带，常用尺寸为：300*6、300*8、300*10、320*6、320*8、400*10、500*10（单位：mm）等

.钢制闸门专用橡胶止水带：P60、P50、P45、P40、P35等和各种内外拐角、平板、桥梁支座等钢制闸门专用橡胶止水带、工程用橡胶制品。

.另外我公司还可加工桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等多种规格的止水带，只要你有图纸，我们就能按图加工。

橡胶止水带的型号是多种多样，以上几种是常用的型号，一般的止水带宽度范围为200mm-1200mm,厚度范围为：5mm-20mm。我公司可以按图加工订做各种异形橡胶制品，同时还承接客户来样来图设计制造