

# 夹筋机 金殿

产品名称	夹筋机 金殿
公司名称	启东市金殿新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:铝箔纸, 是用在玻璃棉外面的 外形尺寸:850-1250 品牌:金殿
公司地址	中国 江苏 启东市 启东竖河镇富民中路110号
联系电话	86 0513 83955355 13862876903

## 产品详情

用途	铝箔纸, 是用在玻璃棉外 外形尺寸	850-1250
品牌	金殿	型号
种类	复合设备	1250型

启东市金殿新型材料有限公司

启东市志良天天通用设备厂

我公司专业生产：新型网格夹筋铝箔纸成套设备

王贤丰总经理 13862876903

价格根据实际情况配置不同，价格面议

曾经获得国家专利3项。网格分为标准横凌型，（6x10 7x13 8x16）

3分链。4分链。5分链。6分链。（网格）

竖凌型，（12x24 24x24）

方格型，（3x4 6x5 6x10 12x6

12x12）

按复合介质不同，可分为：胶复和塑复两种。

基本可以达到客户：普通要求，特殊要求，全部实现。

产品宽幅型号：890型 960型 1150型 1250型 1350型 1600型

1700型

收卷：200米 500米 1000米 1500米 2000米 2750米

该产品是一种在铝箔和牛皮纸间夹有玻璃纤维加强筋的复合材料、或者在铝箔和bopp间夹有玻璃纤维加强筋的复合材料,或者在bopp和bopp间夹有玻璃纤维加强筋的复合材料，具有阻燃、防水、高节能等特性，而且价廉，施工方便，经久耐用，再复合玻璃棉或者岩棉。是新一代保温、隔热、隔音等建材的理想配套护层。可用作冷暖设备，管道等保温层的外护包扎材料，高级楼堂宾馆的隔热、隔音材料，出口设备的防湿、防霉、阻燃、防腐包装材料。新型钢结构厂房用途广泛。

## 二、技术指标：

主要技术性能:		测试方法	备注
1、导热系数（常温）：	0.038w/mk	din51046	与超细玻璃钢棉复合
	0.025w/mk	din51046	与岩棉复合
2、透湿率：0		asthb96-66	
3、透光率：0		q/320221n004-90	
4、耐温性：-70 ~+300		q/320221n004-90	
5、反射率:>0.85			
6、抗拉强度：	纵向 100n/2cm	q/320221n004-90	
	横向 65n/2cm		