

## 红外测温仪ST20，美国雷泰Raytek

产品名称	红外测温仪ST20，美国雷泰Raytek
公司名称	深圳市圣富智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国雷泰RAYTEK 型号:RAYST20XBAP 产地:RAYST20
公司地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区新牛路港深国际中心601
联系电话	0755-32979900 13556883724

## 产品详情

红外测温仪ST20雷泰Raytek，非接触式红外线点温枪RAYST20XBAP雷泰红外测温仪ST20

Raytek雷泰ST20手持红外测温仪ST20红外线测温仪非接触式测温仪是进行快速、精确地温度测量的专业诊断工具。专业人员可利用该手持式便携工具进行研究供暖和通风问题、监控电力马达和配电盘的状态，并可以轻松地诊断汽车故障。

ST20雷泰红外线测温仪

产品特点:

- 1、温度量程从  $-32^{\circ}\text{C}$  至  $535^{\circ}\text{C}$
- 2、距离系数比: 12:1，90%能量级
- 3、显示最大温度值
- 4、重复性: 读数的  $\pm 0.5\%$  或  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，取较大者
- 5、单点激光瞄准
- 6、温度读数保持7秒

7、背光照明显示屏，适用于昏暗位置

8、可选配三脚架雷泰ST20红外线测温仪技术参数

测量量程

- 32 ° C至535 ° C (-25 ° F至999 ° F)

准确度

-32 ~ 26 :±3    -26 ~ -18 :±2.5    -18 ~ 23 :±2    23 ~ 510 :±1%读数  
(取较大值) 大于510 :±1.5%读数

重复性

读数的 ±0.5%或 ±1 ° C ，取较大者

发射率

预设0.95

距离系数比：

12:1，90%能量级

响应时间

< 500ms

显示分辨率

0.2 (0.5 )

显示保持7秒

有

LCD背景光

温度显示

° C或 ° F可选

低电量指示

工作环境温度

0 ° C至50 ° C (32 ° F至120 ° F)

电源

9V碱性或镍镉电池，已含

电池寿命

使用激光和背光式微10小时, 使用激光而关闭背光时为20小时

重量

320g，含电池

尺寸(长 x 宽 x 高)

200mm x 160mm x55mm

质保

1年