

抚州除渣器 轻质除渣器 昌隆机械

产品名称	抚州除渣器 轻质除渣器 昌隆机械
公司名称	安丘市昌隆机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市新安街道安阳路东首
联系电话	13964616729

产品详情

双锥体高浓除渣器是纸浆净化先进设备，尤其是净化废纸纸浆效果更佳，是废纸再生利用不可缺少的关键设备之一。它利用纤维与杂质比重不同，利用离心原理使重杂质从纸浆中分离出来，达到净化纸浆的目的。

该除渣器占地面积小，生产能力大，中低浓除渣器，自动化可调式排渣操作简单，不易堵塞排渣口，净化效率高，重质除渣器，纤维流失小。既可以一级一段，也可以一级二段处理。锥体耐磨，使用寿命长；没有传动，无需较多维护。有全自动和手动两种形式。

主要技术参数

粗选浓度： 2 ~ 6%

进浆压力： 0.25 ~ 0.4Mpa

冲洗水压力： 大于进浆压力0.05MPa

通过轴向冲洗水单独控制粗渣的浓缩，可有效的控制纤维流失。纤维流失少，蚌埠除渣器，需要的除渣器段数和个数相应减少。分离效率更高，运行浓度可达2%，等静压机成型陶瓷锥体，外壁经数控车床加工，尺寸精度高，轻质除渣器，内表面非常光滑。粗渣中杂质含量高，纤维损失更小。通过对粗渣的稀释以及在所有各段连续排渣使得运行过程中不会出现堵塞现象。主要特点降低纤维损失，提高能力，减少了除渣器的段数及个数。客户亦可使用原有的除渣器；用新的轴向冲洗水装置升级原来的排渣部件，在改造期间检查并优化您的除渣器，而我们仅对您的系统进行必要的管道改造。底部轴向冲洗水的优化使之除渣器受原料变化的影响降低。

除渣器，是一种利用离心原理去除浆料中密度不同于浆料的杂质的设备，除渣器上部采用不锈钢材质，

下部为聚氨脂材料注塑而成，主体内壁为螺旋锥体设计。

除渣器可用于各种浆料净化系统中，主要除去浆料中密度大于浆料的沙石、铁屑等重杂质（重质除渣器）和密度小于浆料的混合胶粘物、石蜡、热熔胶、塑料片、泡沫、气体、油墨粒子等轻杂质（轻质除渣器）。

除渣器是一种利用离心原理去除浆料中密度不同于浆料的杂质的设备，除渣器上部采用不锈钢材质，下部为聚氨脂材料注塑而成，主体内壁为螺旋锥体设计。

我国是在20世纪60年代初才普遍推广应用涡旋除渣器。20世纪70年代以后，由于应用回收废纸、二次纤维原料的浆迅速增加，纤维浆料中的杂质种类和数量大幅度增多。出于净化浆料的需要，除渣器的发展很快，相继出现了针对净化废纸浆的各种类型、多种型号的除渣器，如重杂质除渣器、轻杂质除渣器和双功能除渣器等系列产品。

造纸工业中的一种纸浆净化除渣设备。外形是约8~13度圆锥角的圆锥体，由不锈钢、硬橡胶或内衬聚乙烯基塑料层的铸铁等材料制成。内壁平滑光洁，耐磨、耐压、耐腐蚀，在40~60 的温度下不变形。利用涡旋运动除去较重的杂质。除渣效率较涡流除渣器高，能显著降低纸浆的尘埃度。且可成束或成排并联，尾渣可分段再选，减少纸浆除渣的损失。

除渣器的安装以及准备工作

由于除渣器不是一件小物品，所以在运输的时候需要把大件拆卸下来，在运送到目的地以后，再进行安装工作。下面我们就来说说除渣器安装前的准备工作有哪些，以及需要怎样进行安装？

除渣器在安装前需要检查其支体、陶瓷嘴以及阀门在运输和装卸车过程中有没有损坏；还要核对发货单是不是和货物一致。

安装的时候要严格按照出厂编号对支架和排渣槽进行组装，支架组装完成后，开始对单支除渣器进行组装，它分别有上体、中间椎体、下椎体以及陶瓷除渣嘴等几大部分组成。在完成对支架和支体组装后，需要连接除渣器和进出浆支管，首先要把底座放在基础上，找平后安装上地脚螺栓，并使用混凝土灌注地脚螺栓孔，用来固定地脚螺栓。然后等它们凝固之后，把地脚螺栓的螺母拧紧，并检查整套机组的水平度，其误差要在 $\pm 5\text{mm}$ 以内，如果不平可以使用楔铁找平。最后安装进出浆管和排渣槽，并在它们处安装闸阀，以方便控制出浆压力。

抚州除渣器-轻质除渣器-昌隆机械(优质商家)由安丘市昌隆机械有限公司提供。安丘市昌隆机械有限公司（www.kehaojixie.com）是一家从事“除渣器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌隆机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昌隆机械在节能设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！