

润滑油泵供应商 恒盛泵业有限责任公司 河北润滑油泵

产品名称	润滑油泵供应商 恒盛泵业有限责任公司 河北润滑油泵
公司名称	北京恒盛泵业机械设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区辰光东路16号院11号楼6层604
联系电话	18600567897

产品详情

齿轮油泵机械密封结构

恒盛泵业齿轮油泵机械密封在结构上虽有差别，但必须具备四大组成部分：

- (1)由动环和静环组成的密封端面，这是组成机械密封的核心，机械密封改变了传统的圆弧齿轮泵圆端面密封形式，同时，密封端面的密封性能在很大程度上标志着机械密封的技术水平；
- (2)以弹性元件为主要零齿轮泵件的缓冲补偿机构，它是机械密封保证可靠密封性能的重要条件，
- (3)辅助密封圈，润滑油泵批发，这是解决密封端面以外的微动密封问题所不可缺少的组成部分；
- (4)带动动环随旋转轴一起运转的传动机构，这是机械密封作为动密封的基本条件，因此，传动机构也是机械密封必不可少的组成部分之一。

以上是恒盛泵业为您一起分享的内容，恒盛泵业专业生产齿轮油泵，欢迎新老客户莅临。

恒盛泵业有关齿轮油泵的密封选配及优缺点分析

恒盛泵业生产的每种齿轮油泵的密封形式是根据泵输送物料特性决定的，如果您有特殊要求须在订货时说明，我们给您配套安装。

一、普通铸铁齿轮油泵采用石墨环配套

骨架油封组合装配使用。这种情况适合齿轮泵输送一般有润滑性、低温、无腐蚀性的介质。

二、普通铸铁材质齿轮油泵采用FBD或FOED石墨机械密封时。这种情况适合齿轮泵在要求密封无泄漏、介质有润滑性、常温、无腐蚀性的情况下使用。使用效果比第1种情况要好些。但是成本有所提高。

三、普通普通铸铁材质齿轮油泵采用FBD或FOED合金材质或碳化硅材质机械密封时。这种情况适合齿轮泵在要求密封无泄漏、介质有轻微杂质、介质有润滑性、常温、无腐蚀性的情况下使用。密封的使用寿命比石墨的机械密封要长。但是成本有所提高。

四、不锈钢材质的齿轮油泵采用聚四氟盘根和聚四氟骨架油封组合装配使用。这种情况一般是用在齿轮泵输送有腐蚀性、有杂质或无杂质但介质粘度偏高时的工况条件。

五、1不锈钢材质的齿轮油泵采用FBD或FOED石墨机械密封时。这种情况一般是用在齿轮泵输送食品级油脂或食品级类似油脂的工况条件下使用。

六、不锈钢材质的齿轮油泵采用58U或59U石墨机械密封时。这种情况一般是用在齿轮泵输送食品级油脂或食品级类似油脂的工况条件、卫生条件要求较高、温度较高的条件下使用。

七、齿轮油泵采用磁力密封的情况下，主要齿轮泵的材质选择正确，可以适用于一切工况场合，终身无泄漏。多用于输送比较昂贵的介质，或用在化工企业杜绝泄漏的场合。所以，每种齿轮泵的密封形式是根据泵输送物料特性决定的，如果您有特殊要求，须在订货时说明，我们给您配套！

恒盛泵业拥有先进的技术，润滑油泵定做，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对齿轮泵感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，河北润滑油泵，或拨打咨询电话。

出厂检验证书

恒盛泵业生产的齿轮泵零部件实行自检、互检和两级双100%检验。每一台齿轮泵均按产品试验标准进行半小时的空载和负载试验，润滑油泵供应商，保证产品质量达到国家标准或合同约定要求。每一台齿轮泵配有合格证，说明书，试验数据报告，船用泵配有中国船级社CCS证书，欢迎客户现场监督试验。

恒盛泵业专业生产、销售齿轮泵，我们为您分析该产品的以上信息。

润滑油泵供应商-恒盛泵业有限责任公司-河北润滑油泵由北京恒盛泵业机械设备有限责任公司提供。北京恒盛泵业机械设备有限责任公司（www.hengshengbengye.com）实力雄厚，信誉可靠，在北京房山区的油泵、流程泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领恒盛泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！