

小区化粪池厂家 吉安化粪池厂家 建明水暖厂家直销

产品名称	小区化粪池厂家 吉安化粪池厂家 建明水暖厂家直销
公司名称	泉州市建明水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市永和镇西坑村群星东路81号
联系电话	15805951119

产品详情

如何清掏三格化粪池

三格化粪池清洁范围：物业管辖内所有的塑料化粪池。

作业程序：

- 1、雇用吸粪车一部（含5米长胶管3条，8米长竹杆1条）。
- 2、用铁钩打开三格化粪池的盖板，敞开15分钟后，再用竹杆搅化粪池内杂物结块层。
- 3、把吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管放入化粪池内的化粪结块物吸完为止。
- 4、启动吸粪车的开关，吸出粪便直化粪池的化粪结块物吸完为止。
- 5、盖回化粪池的井盖，用清水冲净工作现场。
- 6、每半年清理一次。

清洗标准：污水不能溢出地面。

塑料化粪池的优点

近年由于化粪池清掏引起的事故时有发生，又因塑料化粪池有诸多好处，所以有关部门呼吁房地产开发商和市政部门把传统砖混化粪池改成塑料化粪池。

塑料化粪池的优点如下：

1)耐腐蚀性好，小区化粪池厂家，对水质无影响：玻璃钢管道能抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的侵蚀。比传统管材的使用寿命长，其设计使用寿命一般为50年以上。对夹砂玻璃钢管道而言，更多的是在市政、城市输配管网方面的应用，由于其具有无毒、无锈、无味、对水质无二次污染、无需防腐、使用寿命大大延长、安装简便等优点，因此，受到了给排水行业的欢迎。

2)防污抗蛀：不饱和聚酯树脂的表面洁净光滑，不会被海洋或污水中的甲贝、菌类等微生物玷污蛀附，以致增大糙率，减少过水断面，增加维护费用。玻璃钢管道无这些污染，长期使用洁净如初。同时由于其内壁光滑，且有优异的抗蚀性能，不会产生水垢和微生物的滋生，有效保证水质，保持水阻的稳定。而传统管材还存在日后水阻增大和表面结垢的现象。

3)耐热性、抗冻性好：在-30℃ 状态下，仍具有良好的韧性和极高的强度，可在-50℃ - 80℃ 的范围内长期使用，采用特殊配方的树脂还可在110℃ 以上的温度工作。

4)塑料化粪池自重轻、强度高，运输安装方便：采用纤维缠绕生产的夹砂玻璃钢管道，其比重在1.65 - 2.0，只有钢的1/4，但玻璃钢管的环向拉伸强度为180 - 300MPa，轴向拉伸强度为60 - 150MPa，近似合金钢。因此，其比强度（强度 / 比重）是合金钢的2 - 3倍，这样它就可以按用户的不同要求，设计成满足各类承受内、外压力要求的管道。安装快捷简便，同时降低了吊装费用，提高了安装速度。

5)摩擦阻力小，输送能力高：玻璃钢管内壁非常光滑，糙率和摩阻力很小，因此，玻璃钢管能显著减少沿程的流体压力损失，吉安化粪池厂家，提高输送能力。因此，清理化粪池厂家，可带来显著的经济效益。

6)电、热绝缘性好：玻璃钢化粪池是非导体，管道的电绝缘性特优，绝缘电阻在 $10^{12} - 10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$ ，最适用于输电、电信线路密集区和多雷区；玻璃钢的传热系数很小，只有0.23，是钢的5%，管道的保温性能优异。

7)耐磨性好：把含有大量泥浆、沙石的水，吹塑化粪池厂家，装入管子中进行旋转磨损影响对比试验。经300万次旋转后，检测管内壁的磨损甚微，由此可以说明其相当耐磨。

8)塑料化粪池维护费用低：玻璃钢化粪池管由于上述的耐腐、耐磨和抗冻和抗污等性能，因此工程不需要进行防锈、防污、绝缘、保温等措施和检修。对埋管无需作阴极保护，可节约工程维护费用70%以上。

9)适应性强：玻璃钢管可根据用户的各种特定要求，诸如不同的流量、不同的压力、不同的埋深和载荷

情况，设计制造成不同压力等级和刚度等级的管道。

10)工程寿命长，安全可靠。据实验室的模拟试验表明：寿命可长达50年以上。

11)塑料化粪池工程综合效益好：综合效益是指由建设投资、安装维修费用、使用寿命、节能节钢等多种因素形成的长期性效益，玻璃钢化粪池管道的综合效益是可取的，特别是管径越大，其成本越低。当进一步考虑埋入地下的管道可使用好几代，又无需年年检修，更可以发挥它优越的综合效益。

泉州市建明水暖设备有限公司专业生产加工不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等等水暖管道零件。有需要可拨打图片上的号码，欢迎致电详谈！

厕所革命农村户厕改造用化粪池分类如下：

1.粪便无害化处理

减少、去除或杀灭粪便中的肠道致病菌、寄生chong卵等病原体，能控制蚊蝇孳生、防止恶臭扩散，并使其处理产物达到土地处理与农业资源化利用的处理技术。

2.无害化卫生厕所

按照规范要求使用时，具备有效降低粪便中生物性致病因子传ran性设施的卫生厕所。

3.三格化粪池

三格式化粪池是由三个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入di一池依次顺流至第三池。内部三池依次具有初级腐化、深度腐化、澄清无害化功能。经前二池处理的粪液进入第三池，基本上已不含寄生chong卵和病原微生物，达到了粪便无害化处理要求，可以供农田直接施肥之用。

4.一体化整体装配式三格化粪池

遵循三格化粪池原理，材料多为玻璃纤维增强材料、聚乙烯、共聚聚bing烯等，由预制构件在现场装配，实现技术标化，建造简易，也称为一体式三格化粪池。

5.一体式双瓮漏斗化粪池

经过工厂化生产，现场安装成型的，由前瓮和后瓮两个瓮体连接过粪管、排气管等组成，具备无害化处理粪便功能的双瓮漏斗化粪池。

小区化粪池厂家-吉安化粪池厂家-建明水暖厂家直销(查看)由泉州市建明水暖设备有限公司提供。泉州市建明水暖设备有限公司(www.qzjianming.cn)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

