

# L360M绝缘接头 瑞迪管道 天水绝缘接头

产品名称	L360M绝缘接头 瑞迪管道 天水绝缘接头
公司名称	沧州瑞迪管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐塔路南段
联系电话	18231770007 18231770007

## 产品详情

### 绝缘接头使用安全

绝缘接头结构简单，使用安全，性能可靠，是为石油、化工等行业生产的产品。绝缘法兰它包括一对钢质法兰、两法兰间的绝缘密封件、法兰紧固件和紧固件绝缘零件以及与两片法兰已分别相焊的一对钢质短管。

绝缘接头是对同时具有埋地钢质管道要求的密封性能和电化腐蚀防护工程所要求的电绝缘性能的管道法兰接头的统称。绝缘法兰产品已形成系列，当有特殊情况时，可依据用户要求另行设计制造。

绝缘接头按其绝缘密封件的不同分为比压密封型绝缘法兰（简称I型绝缘法兰）和自紧密封型绝缘法兰两种。虽说这L415绝缘接头的使用量提升了可是在这价格方面还是相对碳钢20#绝缘接头要高很多的。绝缘法兰主要应用于燃气输配管线和燃气调压、计量、存储等设备之间，16MN绝缘接头，其主要作用是将燃气输配管线的各段间、设备与管线间相互绝缘隔离，保护其不受化学腐蚀，延长管线和设备使用寿命。

### 绝缘接头适用介质

绝缘接头是燃气输配和石油管线系统中不可缺少的重要管道附件，主要应用于燃气输配系统和燃气调压站，其作用是将燃气输配管线的各段间、燃气调压站与输配管线间相互绝缘隔离，保护其不受电化学腐蚀，延长使用寿命，还可直接埋地使用。本公司的整体式绝缘接头是在同国外产品进行对比、分析、研究的基础上着重针对我国燃气输配管线中经常出现的泄漏问题进行设计的。绝缘接头：连接两根电缆，其中的两根电缆的金属屏蔽是彼此绝缘的。绝缘接头适用介质：油、气、水、化工原料、矿浆适用。

绝缘接头当绝缘接头承受弯曲载荷时，一侧的密封槽变大，此时，密封圈在管道内压力的推动下，延水滴型密封槽向外移动。由于槽的空间越来越小，天水绝缘接头，最终保证了密封。从一般的绝缘接头结构图看，密封槽是矩形的，显然不能实现自密封。有关绝缘接头内部的所有空腔内应充填绝缘密封物的

规定是没有必要的，相反在一定条件下是有害的。所以，自密封不在于密封圈的形状，而是取决于密封槽的形状。有关绝缘接头内部的所有空腔内应充填绝缘密封物的规定是没有必要的，相反在一定条件下是有害的。空腔内充填绝缘密封物的绝缘接头，燃气绝缘接头，其结构注定了平时的绝缘还是外部的高压电都是由两侧的密封垫圈来和充填物来承受，绝缘垫圈和充填物耐高压电具有局限性，我们知道，由于管道内静电的积累和在自然界雷电的闪击下，高压电会瞬时施加到绝缘接头上。但电压超过绝缘材料的耐压值时，就会击穿绝缘材料，在材料表面形成导电炭化膜，这样就丧失了绝缘功能。

绝缘接头绝缘接头是钢制管道系统中的重要压力元件，广泛应用于钢制管道的阴极保护系统。绝缘接头是同时具有埋地钢质管道要求的密封性能、强度性能和电防腐所要求的绝缘性能管道接头的统称。绝缘接头绝缘法兰是根据绝缘法兰在使用中存在的问题进行更新换代的产品，它包含组合件、绝缘板、填料、密封环、短管等零部件。绝缘接头是燃气输配和石油管线系统中不可缺少的重要管道附件，主要应用于燃气输配系统和燃气调压站，其作用是将燃气输配管线的各段间、燃气调压站与输配管线间相互绝缘隔离，保护其不受电化学腐蚀，延长使用寿命，还可直接埋地使用。绝缘接头绝缘接头在安装时要注意在绝缘接头安装处50米内，避免有待焊死口，绝缘接头与管线连接后，不许再接头5米内起吊管线，并且在安装好后一定要注意试压。光注意绝缘接头的安装也是不够的，我们在选用绝缘接头时还需注意绝缘接头的质量。绝缘阻值：直流1000V阻值 6M $\Omega$ 无损检测：按照JB4730-94所有对接接头100%射线探伤，其它承压焊缝100%磁粉探伤；坡口：采用API5L标准。绝缘接头的绝缘强度：2500V 50Hz 1分钟无击穿或起电弧；气密试验压力：等同设计压力；水压试验压力：设计压力的1.5倍；

L360M绝缘接头-瑞迪管道(在线咨询)-天水绝缘接头由沧州瑞迪管道设备制造有限公司提供。沧州瑞迪管道设备制造有限公司（[www.ruidigd.com](http://www.ruidigd.com)）是从事“制造弯头,法兰,异径管,三通,弯管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。绝缘法兰的绝缘垫片及高强度绝缘套垫的电绝缘性能进行绝缘法兰两边的电绝缘进行工作的。欢迎来电咨询！联系人：冯晓东。同时本公司（[www.rdgds.com](http://www.rdgds.com)）还是从事20#绝缘接头，高压绝缘接头，碳钢绝缘接头的厂家，欢迎来电咨询。