

鸡舍保温窗湿帘门订做 众翔农牧 鸡舍保温窗

产品名称	鸡舍保温窗湿帘门订做 众翔农牧 鸡舍保温窗
公司名称	潍坊众翔农牧机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区
联系电话	18663652078

产品详情

鸡舍湿帘导流板；湿帘保温门；湿帘保温窗作用之二

鸡舍湿帘导流板；湿帘保温门；湿帘保温窗作用之二

作用之二，温控。风机湿帘降温原理，风机将养殖场内空气抽走，新鲜的空气通过湿帘进入养殖场内，湿润的空气蒸发会带走大量热量，导流板通过开启角度可以控制风的进入数量，从而达到温控的目的，尤其在春夏、夏秋交界之处，昼夜温差大、单纯的风机降温效果不明显，一开启湿帘温度骤降，采用湿帘导流板可以使温度下降速度变缓，达到温控效果。

翔云负压风机产品特点

负压风机产品特点：

1.框架：采用先进的数控设备自动加工工艺，一次成型，鸡舍保温窗湿帘门订做，特厚镀锌层（180/275g/m²），鸡舍保温窗导流窗，抗腐蚀性强，底部设有排水口。

皮带轮：航空铝合金V型轮毂，热压铸造成型，材质轻，强度高，韧性好，不断裂。

- 2.扇叶：6片新型一次冲压成型不锈钢扇叶，不变形、不断裂、美观耐用。整机经过动平衡试验，其合理的叶型角度，在确保产生大气流量同时，产生非常低的噪音。
- 3.百叶：采用高强度热镀锌板，独特的百叶自动打开装置，（推拉开闭机构）；保证百叶完全打开和关闭，任何情况下保持90°打开，达到不阻风、防风、防雨、防尘。
- 4.推拉开闭机构：采用韧性极佳的工业尼龙注塑加工而成，强度高，寿命长；导向杆内镶嵌金属片，增加了导向杆的强度，增强了开闭机构的可靠性和使用寿命。
- 5.电机：采用双支撑(E式)皮带传动，配置高性能380V/220V具有3C认证国标电机，防护等级：IP55，绝缘等级：F级。
- 6.皮带：进口皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护。
- 7.皮带张紧器：铝镁合金材质，模具成型支架，不变形、使用寿命强，采用皮带内侧涨紧，有效避免皮带反相扭曲，保证三角带的正常使用寿命。
- 8.检测：六道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测。
- 9.产品材质：镀锌板/镀铝锌板/不锈钢。

湿帘保温窗；湿帘导流板应用

依据夏季外界温度和湿度情况，可将夏季天气分为三种类型：

（1）当外界温度 >32 ，湿度 $<50\%$ 时为高温低湿天气。

高温低湿天气下，湿帘启动温度由 32 逐渐过渡到 30 ，鸡群适应后稳定在 30 ，于早9点至晚6点开启使用，浸湿湿帘总面积的三分之一，舍内风速达到 2s/m 以上，鸡舍保温窗，湿帘导流板开启 70 度，通风小窗开启 $3\sim 5$ 厘米，此时鸡群体感温度为 $21\sim 22$ 。

（2）温度 >32 ，湿度介于 50% 和 80% 之间时为高温中湿天气。

高温中湿天气下，湿帘启动温度为 29 ，于早8点至晚8点开启使用，设置湿帘开启1分钟后关闭 $3\sim 5$ 分钟，舍内风速达到 2s/m 以上，湿帘导流板开启 70 度，通风小窗全部关闭，此时鸡群体感温度为 $21\sim 22$ 。

（3）温度 >32 ，湿度 $>80\%$ 时为高温高湿天气。

高温高湿天气下，湿帘启动温度由 32 逐渐过渡至 28 ，于早7点至晚11点开启使用，根据温度情况湿帘可一直处于启用状态，舍内风速达到 2s/m 以上，湿帘导流板开启 70 度，通风小窗全部关闭，此时鸡群体感温度为 $21\sim 24$ 。

鸡舍保温窗湿帘门订做-众翔农牧(在线咨询)-鸡舍保温窗由潍坊众翔农牧机械有限公司提供。鸡舍保温窗湿帘门订做-众翔农牧(在线咨询)-鸡舍保温窗是潍坊众翔农牧机械有限公司(www.slsrcn.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:赵经理。