

不锈钢化工泵 化工泵 益升泵业/化工泵

产品名称	不锈钢化工泵 化工泵 益升泵业/化工泵
公司名称	东莞市益升泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘社区文塔路79号
联系电话	15917698625

产品详情

耐腐蚀化工泵，自吸化工泵，广泛用于工业、城市给水、排水、废水处理等，供输送清水或物理及化学性质的其他液体之用。化工泵是指化工生产对泵的特殊要求：

能满足化工工艺需求

耐高温、低温

耐腐蚀耐酸碱

耐磨损

无泄漏或少泄漏

能输送临界状态的液体

运行可靠主要是指针对介质的特性来说的，凡是能通过材料或者其它结构的变化来改善提高泵类产品对除纯水之外的所有化学品引起的腐蚀的要求，这类泵都统称为耐腐蚀化工泵。

耐腐蚀化工泵的启动和运行

- 1.开泵前应将泵内灌满须输送的液体（如泵是在吸上的情况），关闭出口闸阀，接好电源。
- 2.接通电源，检查泵的转向是否正确。
- 3.机组试运转5~10分钟，如无异常现象可投入运行。
- 4.停机时，应先将出口的闸阀关闭，然后再切断电源。

益升泵业有限公司从事耐腐蚀化工泵研发制造多年，不锈钢化工泵，对于耐腐蚀化工泵的防腐蚀措施颇有心得。化工泵所适用的介质基本都是为腐蚀性，而对于腐蚀的分类，一般有两种分类方法：一是根据腐蚀产生的机理进行分类，二是根据腐蚀产生的原因和表象分类。

根据腐蚀产生的机理来分，主要可以分为电化学腐蚀和化学腐蚀。电化学腐蚀主要是指金属材料在与电解质溶液发生接触之后，由于会发生表面的电极反应而产生腐蚀现象，这种反应一般来讲是氧化还原反应，主要因素是环境的湿度以及温度的问题；化学腐蚀是指金属表面与其周围接触的介质会发生较为强烈的化学反应，从而使得金属受到一定的损坏，这种腐蚀诱发的原因主要是温度高、环境干燥。而根据腐蚀产生的表象和原因分类可以分为，剥层腐蚀、工业大气腐蚀、高温氧化腐蚀以及海洋大气腐蚀等等。

【耐腐蚀化工泵】是应用现代磁力学原理，利用永磁体实现无接触间接传动的一种化工流程泵。当电机带动外转子（即外磁钢）总成旋转时，通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子（即内磁钢）总成和叶轮同步旋转，介质完全封闭在静止的隔离套内，从而达到无泄漏抽送介质的目的，解决了机械传动泵的轴封泄漏，是全密封、无泄漏、无污染的新型工业专用环保化工泵。

预防【耐腐蚀化工泵】进气的措施：

- （1）耐腐蚀化工泵的安装位置应尽量接近水面，保证在水位下降时不吸进空气。
- （2）安装吸水管路时，进水横管应向来水方向稍往下倾斜或者水平安装，立式化工泵，进水管任何一点都不得高于水泵进水口，否则管内空气排除不尽。
- （3）用法兰盘连接的进水管安装前，要将2个法兰盘相接触的平面清理干净，中间加1个3~5mm厚的胶垫，要对称、分几次逐步地将螺栓拧紧。
- （4）要防止填料函漏气。填料函的松紧应合适，如果过松，应上紧填料压盖；填料损坏、失效，化工泵，应及时更换；填料函盖处的水封管堵塞并发热，将引起填料函盖漏气，应清洗水封管。

不锈钢化工泵-化工泵-益升泵业/化工泵由东莞市益升泵业有限公司提供。东莞市益升泵业有限公司（www.dgysby.cn）位于东莞市东城街道温塘社区文塔路79号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前益升泵业在耐腐蚀泵中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。益升泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。益升泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。