

众扬新型建材 格栅板 格栅

产品名称	众扬新型建材 格栅板 格栅
公司名称	枣庄众扬新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市峄城区吴林经济开发区178号
联系电话	13906327508

产品详情

格栅

选择优质的格栅是洗车装修的一要务，因为可以节约开支、保证安全方便的使用、确保所需的承载力、更保证了使用年限。洗车格栅的安装铺设也非常重要，那么洗车格栅铺设时怎样设计地沟排水好？

挖设地沟需留心：

- 1.地沟深度，地沟深度根据您的排水量来定，建议标准为20—30公分，是根据您洗车店每天洗车的数量而计划。
- 2.地沟跨度，支撑梁于支撑梁之间的距离叫地沟跨度，地沟跨度建议计划标准为30公分支配佳，这么对格栅的损害小，运用年限高。
- 3.支撑梁，支撑梁宽度建议计划标准为20公分支配。
- 4.凹槽，地上与地沟之间留一个凹槽，便与铺洗车房格栅，凹槽深38mm，格栅的厚度也是标准的38mm，这么格栅铺上去今后正好与地上持平。地沟邻近要预留出5mm的空间，这会便当格栅的铺放、移动。比方3mx5mm的车位的话，地沟可以做3.01mx5.01m。

格栅挖地沟计划：

- 1.测量房间标准：房间的宽度和深度，玻璃钢格栅厂家，假设不是全铺，需要留心的是，所测量标准距离墙体空出20公分支配为佳。
- 2.地沟计划：如房间下为地下停车场或仓库，则不可往下挖土做地沟，地沟计划需要把地平面网上抬升15cm支配；如房间下为实体，就可安排工人挖地沟。

格栅怎么选

如今开洗车店的朋友越来越多，在选择设备时也是非常伤脑筋的一件事，很多朋友不知道应该怎么选择适合自己场地的设备。例如格栅，就有很多选择。

很多朋友在找格栅的时候发现很多都是分厚度的，这种厚度的洗车房格栅其实并不能被称作免挖沟格栅，因为厚度的问题，沉沙量太少，用不了多长时间就要清理。而且分厚度的洗车房格栅本身因为总体设计的问题承载力并不会太好，如果再在其中添加回料等劣质材料来增大利润空间的话，最终受害的还是开洗车店的你。

还有就是四公分的，塑料格栅，不知道大家怎么想，我总是觉得这个厚度的洗车房格栅总是很尴尬，如果用在美容工位，铺设效果不如分的，用在洗车工位，也达不到五公分和六公分的效果。

五公分和六公分的格栅，就是市场上常说的免挖沟格栅了，沉沙量大，基本上一年清理一次，承载力也很强，不用担心会用坏。

当然具体还要看格栅的主要材质了，纯原料和添加过回收料的在颜色上就能对比出来，例如我们河南海拓塑业的纯原料洗车房格栅做出来颜色通透，阳光下显得很通透，格栅，而市场上添加过回料的格栅就达不到这种效果了。

目前市面上流行的格栅有好多种，作为洗车店老板去选择的时候需要考虑的一个重要问题就是水跟泥沙怎么处理，哪种格栅的疏水沉沙效果更好呢？

说到疏水沉沙的问题，建议大家直接选择免挖沟拼接格栅，不建议选择玻璃钢格栅是因为前期挖沟太费时费力，关键也费钱。所以今天主要来看一下免挖沟塑料拼接格栅各种规格尺寸的疏水沉沙效果，因为是平铺于地面的，格栅板，不同尺寸高度都会直接影响效果。

我们说的这些对疏水沉沙效果要求比较高的一般指的是用于洗车工位的，因为洗车量的多少直接影响我们对这方面的要求，美容工位的话建议直接采用3公分左右高度的就可以了，但是洗车工位就建议选择5公分6公分的了，只有5公分以上的才能真正意义上算免挖沟洗车房格栅，它的疏水沉沙效果才会更理想。

众扬新型建材(图)-格栅板-格栅由枣庄众扬新型建材有限公司提供。枣庄众扬新型建材有限公司(www.zzyxc.com)为客户提供“洗车魔方，拼接格栅，软地砖”等业务，公司拥有“众扬拼接格栅”等品牌。专注于建材加工等行业，在山东枣庄有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李志高。