

防爆配电箱生产 青岛防爆配电箱 安能达防爆电器

产品名称	防爆配电箱生产 青岛防爆配电箱 安能达防爆电器
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

防爆配电箱技术参数：

1、防爆标志：ExdeIIBT6

按要求可做IIC级

2、防护等级：IP54

3、防腐等级：WF1

4、总开关配置：C65或CM1

5、支路开关配置：开关或国产正泰开关，可带漏电保护功能；

6、母线腔配置：内部设置有母线和防爆只是灯；

7、接线箱配置：接线箱设备的接线端子为魏德米勒SAK系列端子或别的UK端子

8、引入口装置：G1/2"-G3"

铸铝合金材质防爆配电箱应用：

由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花，防爆配电箱价格，它们一旦与生产或救援现场的气体混合物相遇，防爆配电箱生产，就会导致事故的发生，直接危及国家财产和公民的生命安全。因此，作为使用最广泛的照明灯具，它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。

适用范围1 .

- 1区、2区危险场所。
- 2 . IIB级，温度组别为T1-T4的气体环境。
- 3 . 适用于可燃性粉尘场所。
- 4 . 户内、户外均可。

产品图片为实物拍摄，青岛防爆配电箱，另可根据用户要求进行订做或配装其他安装附件。产品价格仅供参考，一切以最终成交价格为准最终价格请咨询客服或电议确认。

适用范围

适用于1区、2区危险场所。

适用于 A、 B、 IIC类气体环境，

适用于气体混合温度：T1~T6；

广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。

注

主要技术参数

执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT6、DIPA20TA，T6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：20A ~ 250A

支路数：2、4、6、8、10、12、14

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1

进出口规格：G3/4" ~ G3"

适用电缆外径：6mm ~ 55mm

进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出、其它方向请注明）

安装方式：挂式、立式

要求IIC类或户外使用时请注明

防爆配电箱生产-青岛防爆配电箱-安能达防爆电器由山东安能达防爆电器有限公司提供。防爆配电箱生产-青岛防爆配电箱-安能达防爆电器是山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。