

# 超声波液位计价格 北京超声波液位计 请认准东仪科技

产品名称	超声波液位计价格 北京超声波液位计 请认准东仪科技
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

## 产品详情

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，超声波液位计价格，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，北京超声波液位计，在线水质分析仪，变送器的专业厂家.

超声波液位计广泛用于罐体、水池、水库的液位和体积测量，也可用于明渠的流量测量。在实际使用中，很多界面无法接触，如：对测量设备产品有腐蚀(酸、碱)、对测量设备有污染的场所(下水道)，或在测量装置上产生粘附物的物质(粘合剂)。由于超声波液位计测量技术基于非接触的超声波原理，所以超声波液位计适合于那些无法用物理方式接触的液体及料位位置

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，变送器的专业厂家.

超声波液位仪的安装原则：

- 1、探头发射面到最低液位的距离，应小于选购仪表的量程。
- 2、探头发射面到最高液位的距离，应大于选购仪表的盲区。
- 3、探头的发射面应该与液体表面保持平行。
- 4、探头的安装位置应尽量避免开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。
- 5、若池壁或罐壁不光滑，仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。

6、若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区，需加装延伸管，超声波液位计多少钱，延伸管管径大于120mm，长度0.35m~0.50m，垂直安装，内壁光滑，罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底，管径大于80mm，管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，变送器的专业厂家.

超声波液位计适于什么样的应用环境？

通常应用于温度在-40 ~ 100 之间、压力在3Bar (5kg/cm<sup>2</sup>) 以下的场所进行液位或料位的测量。在常温、常压的情况下，选择超声波物位计测量液体液位是最1佳的选择，超声波液位计公司，具有工作可靠、安装简便、使用周期长、免维护的特点，并具有相对的价格优势。由于超声波物位计在测量物位时，与被测介质不接触，同时为全密闭防腐结构，因此对于粘稠的、腐蚀性的、浑浊的等各种液体的液位测量，效果最1佳。

超声波液位计价格-北京超声波液位计-请认准东仪科技(查看)由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司(www.zjtonyi.com)位于杭州市萧山区红山农场红康六路489号29幢2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东仪科技在流量仪表中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。东仪科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东仪科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。