

护坡钢塑土工格栅厂家 华耀工程材料有限公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 护坡钢塑土工格栅厂家 华耀工程材料有限公司 |
| 公司名称 | 泰安市华耀工程材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园 |
| 联系电话 | 17660538920 17660538920 |

产品详情

钢塑复合土工格栅在实际工程中的优越性能

- 1.钢塑复合土工格栅的拉力由经纬交织的高强度钢丝承担，在低应变能力下产生极高的拉伸模量.纵横筋配合，充分发挥土工格栅对土体的互锁作用。
- 2.钢塑复合土工格栅纵横筋钢丝编织成网，外包层一次成型，钢丝与外包层协调，断裂伸长率很低(不超过3%)。钢塑复合土工格栅的主要受力单元是钢丝，护坡钢塑土工格栅厂家，蠕变量极低。
- 3.在生产过程中通过塑料表面处理压出粗糙图案，从而提高格栅表面的粗糙度，增加钢塑复合土工格栅与土体之间的摩擦系数。

塑料土工格栅的工程应用

塑料土工格栅是一种由拉伸而成的方形或矩形的聚合物网格。根据塑性土工织物拉伸方向的不同，可得到两种单轴拉伸和双轴拉伸。通过挤压聚合物板（多为聚或高密度聚乙烯）进行穿孔，在加热条件下进行定向拉伸。单轴格栅仅沿板的长度绘制，路基钢塑土工格栅厂家，而双轴格栅继续向垂直于其长度的方向拉伸单向格栅。

由于塑料土工格栅中的聚合物会随加热扩展过程重新排列，从而增强了分子链之间的结合力，高速路钢塑土工格栅厂家，达到了提高其强度的目的。其延伸率仅为原板的10% - 15%。如将炭黑等抗老化材料加入土工格栅中，具有良好的耐久性，如耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐老化等。

塑料土工格栅适用于各种路堤、路基的加固、边坡防护、隧道墙体的加固、大型机场的承载基础

、停车场和码头堆场的加固。提高燕昌路会的承载力和使用寿命。防止路面塌陷或开裂，保持地面整洁。

施工方便，省时省力，缩短工期，降低维护成本。防止涵洞开裂。加强土壤边坡，防止水土流失。减少垫层厚度，节约成本。支持草地种植垫的稳定性和绿化环境，可替代煤矿井下的金属网。

钢塑双向土工格栅的特点主要有哪些

成品，减少至少1*1米长度的土工格栅，径向剪切3，纬向剪切3，个单一强度检测的清单，并使用卷尺测量的数量在1米的方向，北京钢塑土工格栅厂家，带钢的强度乘以地带的数量是每个水稻的抗拉强度，一样的纵向和横向方法。可以得到每个组的数据。

技术指标参照JT/T480-2002门标准。适用于公路、铁路、路堤、桥台、施工道路、码头、码头、堤岸、防洪堤、堤坝、沙滩治理、货场、矿渣场、机场、运动场、运动场、环境建筑、软土基础加固、挡土墙、边坡防护、下土路等土木工程。

强度大、蠕变小、适用于各种环境土壤，完全满足高等级公路高挡土墙的使用。它能有效地提高加筋承载面的锁定和遮挡，在很大程度上提高地基承载力，有效地抑制了土体的横向位移，提高了地基的稳定性。

与传统的电网相比，具有强度大、承载力强、耐腐蚀、耐老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。更适合深海作业和路基加固，从根本上解决了其他材料长期侵蚀海水造成的强度低、耐腐蚀性差、使用寿命短的技术问题。有效避免了施工过程中轧制和破坏造成的施工损伤。

护坡钢塑土工格栅厂家-华耀工程材料有限公司由泰安市华耀工程材料有限公司提供。泰安市华耀工程材料有限公司（www.huayaotugong.com）是一家从事“土工格栅,土工布,三维土工网垫,土工膜,排水板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华耀工程材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华耀工程在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！