

博泰科创 PP实验台设备 嘉兴PP实验台

产品名称	博泰科创 PP实验台设备 嘉兴PP实验台
公司名称	南京博泰科技创业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高新区星火路20号星火E方11楼
联系电话	13357726918

产品详情

PP实验台柜体完好采取德国原装进口PP板材建造，具备卓越的耐酸碱性能，经无缝焊接考查杀青.底下严谨的为大众先容它的材质:

- 1、刻薄的用料保证其可能扞拒严峻的酸碱境况;
- 2、里面可调层板做四边崛起安排，抗御溅漏;
- 3、拉门采用同质PP聚丙稀原料制作，螺丝以及搭钮部分采用304不锈钢材料;
- 4、底部为304不锈钢均衡脚.

保养：1.不要用伶俐的硬物刻划柜体.

2.不要长时间在温度遇上110 ° C的碰到下操纵.

3.不要戳穿于明火，熔融金属，金属火花或直射阳光下，也不行用作切刹的外表.

4.倡议采用温水，或本质善良的纯洁剂冲洗产品，可选择用来洗手或洗碗的纯洁剂，湖州PP实验台，不要选取含有磨料、强酸名望的纯洁剂省得损害表面.对待保守的污渍，可将次氯酸滴于混浊的产品表面后清水洗尽.

台面：采用12.7mm实芯理化板台面，PP实验台的作用，抑菌、易清洁，操作面前缘边缘加厚并经圆滑处理，美观且光滑不伤手。或者采用8mm瓷白色PP（聚）板材镶边，柜子做加强结构。

柜体：采用8mm瓷白色PP（聚）板材，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性很好。

抽屉：采用8mm瓷白色PP（聚）板材焊接，全PP导轨。

拉手：用PP材料经射出成型而得，耐腐蚀性能好，外观精美且有多种颜色可选。

合页：用PP材料经射出成型而得，耐腐蚀性能好，PP实验台设备，外观精美且有多种颜色可选。

调整脚：柜体标配4个调整脚，即使地面不够平整也能很好的固定摆放。

1、柜体及抽屉门板整体采用瓷白色PP厚8mm聚板制作，PP实验台厂家，焊接一体成型，具性，抗强酸碱耐化学药品，抗强酸、化学药品，耐冲击，耐腐蚀，不生锈。

2、台面部分：台面：实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板、大理石，边缘倒成圆弧边。外边缘双向弧形倒角；可抵抗酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂。（厚度、品牌客户选配）

3、各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处无崩茬或松动。

4、铰链、拉手：采用耐强酸、强碱同质PP聚丙烯材料制作。

5、调节脚：ABS专用注塑可调脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，可调节0-50mm。

博泰科创(图)-PP实验台设备-嘉兴PP实验台由南京博泰科技创业服务有限公司提供。南京博泰科技创业服务有限公司（<https://www.njbtkc.cn>）是从事“实验室设计”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱。