

# 芜湖漆 环氧地坪漆 冀腾商贸油漆

产品名称	芜湖漆 环氧地坪漆 冀腾商贸油漆
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

## 产品详情

### 防火漆与防火涂料的区别

1、防火漆：防火漆是由成膜剂，阻燃剂，发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃涂料。防火漆可分为：饰面防火漆、木材防火漆、钢结构防火漆三类；防火涂料按用途和使用对象的不同可分为：饰面型防火涂料、电缆防火涂料、钢结构防火涂料、预应力混凝土楼板防火涂料等。由此可见，二者在分类上有相同点，也有不同点，防火涂料的分类更完善。

2、防火涂料：防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火涂料涂覆在基材表面，除具有阻燃作用以外，还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。由此可见二者的概念是完全不同的。

防火漆广泛用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理；也可用于木结构，金属结构建筑物及地下工程的可燃性基材等物体的防火保护。而防火涂料的用途也基本如此，二者在用途即应用范围上都相差无几。

### 油漆用于家具的工艺流程

家具上油漆其实是一道相当关键的工序，它既直接影响着家具的品质，又影响家具的外观。因此，大多数的家具厂，光是这道工序都要经过几个检验程序。下面，我们就仔细看一下家具油漆的具体工艺流程。

一、家具检砂：检砂是整个油漆品质的前奏，检砂质量的好坏直接影响着整件产品的质量，也是油漆车间不可缺少的工序之一。对产品检砂之前需对产品的上一道工序进行检验，对纹理比较深、有小缺角或局部有小掉皮的地方进行刮灰处理，然后用平板砂光机对有平面的产品用240#砂纸进行研磨，有些产品局部不能用机器操作的可用手或自制工具进行研磨。研磨完毕后再用400#的砂纸进行二次研磨，防火漆，直达到符合本工序的质量验收标准为止。二、家具擦色:擦色的目的是为了更好的显示出材质的纹理、质感，能够适当的纠正材质的色差，提高修色效率。擦色的过程中需要操作工能够准确的分辨出

不同的色差，如有大的色差需要重新上色或调色，直到颜色相匹配为止。三、家具底油涂装：喷涂底油的目的是为了增加家具漆膜的厚度，提高下道工序操作中的平整度。通常在家具行业以全封闭式最为广泛，全封闭式的正常为喷涂底油三次，但每一次都需要下道工序来研磨。四、家具油磨：油磨的质量要求是很高的，油磨出来的效果直接影响下几道工序的质量，油磨也是在家具油漆制作过程中出现问题较多的工序。五、家具修色：修色对产品的较大作用就是使每一件产品的颜色都一致，对平面作业产品（如台面、门面等）一般喷涂四遍为宜。六、家具的面油喷涂：面油是制作油漆工艺中的最后一道工序，环氧地坪漆，也是整个家具制作工艺中的最后一道工序。面油喷涂质量的好坏，主要有以下两个因素，环境因素和人为因素。

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确使用方法可使地面常保如新，芜湖漆，并且可以保长使用年限。

具体建议如下：1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，工程机械漆，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面) 3、凡是硬件:如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用 9、可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)

芜湖漆-环氧地坪漆-冀腾商贸油漆(优质商家)由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司(www.whjtyouqi.com)是一家从事“工业漆,防腐漆,防火漆,油性脱模剂,水性漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天鹅”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使冀腾商贸油漆在无机颜料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！