

防水胶带设备 永盛防水机械厂 防水胶带设备用途

产品名称	防水胶带设备 永盛防水机械厂 防水胶带设备用途
公司名称	寿光市永盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市台头镇汽车站向南新工业园区
联系电话	13506492246

产品详情

施工步骤：

- 1、安装好预制檐沟后，将檐沟上方女儿墙水泥面清理干净，并涂刷基层处理剂。
- 2、基层处理剂凝固后，安装泛水板，确保安装牢固并与墙体紧密结合。
- 3、将泛水板擦拭干净，在泛水板与水泥墙面的接缝处粘贴铝箔丁基胶带，并按顺序剂压，使其粘结牢固；如果使用100mm宽的单面铝箔胶带可不使用泛水板。

热熔丁基密封胶在较宽的温度范围内保持其塑性和密封性，其表面不开裂和硬化。对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘附性。

由于其水蒸气渗透性很低，可以与弹性密封剂结合，形成良好的防潮系统。特点：密封效果好，质量较高；无养护期，节省空间；环保产品，无浪费，环境清洁；节省您的时间、原材料、员工，防水胶带设备质量，降低生产成本。

双面防水自粘胶带的使用

- 1) 照明板安装在骨架上后。擦拭要粘合铝合金板的粘合带零件。
- 2) 打开胶带，将胶带粘在铝合金压板两侧的凹槽中。安装后，将胶带压紧，撕下隔离纸。将铝合金压板安装在照明板上。用防水螺丝固定。

3) 采光板上的墙面接缝采用单面铝箔胶带直接粘结密封。

单面无纺布胶带的使用

1) 照明板安装在骨架上后，在胶带部分将照明板接缝擦干净。

2) 将粘合好的照明板接头处的胶带打开，防水胶带设备价格，在压紧胶带的同时撕下隔离纸，将铝合金板安装在照明板上。用防水螺丝固定。

3) 用单面铝箔胶带将采光板与墙面的接缝直接粘结密封。

防水自粘胶带与防水卷材施工方法

丁基橡胶防水密封粘结带是由丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成，防水胶带设备，按照特殊的生产配方，采用技术，选用优质特种高分子材料（进口），经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。丁基胶带粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，防水胶带设备用途，对于界面形变和开裂适应性强。

丁基胶带是以丁基橡胶为主要材料，附以其他助剂、通过特殊工艺加工而成的一种环保型不固化的自粘型防水密封胶带。具有优良的粘着力，对各种表面都有极强的粘着性。具有优良的耐候性、耐老化性及优异的防水性。对被粘着表面有密封、减震、保护等作用。因其完全不含溶剂，所以不收缩、不会散发有毒气体、施工方便，是建筑中不可多得的防水密封材料。

防水胶带设备-永盛防水机械厂-防水胶带设备用途由寿光市永盛机械有限公司提供。寿光市永盛机械有限公司（www.yongshengjixie.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！