

三格式玻璃钢化粪池安装 伟达展鹏 三水玻璃钢化粪池

产品名称	三格式玻璃钢化粪池安装 伟达展鹏 三水玻璃钢化粪池
公司名称	佛山市伟达展鹏环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海丹灶镇桂丹路仙岗村工业开发区
联系电话	15986149502

产品详情

井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，三水玻璃钢化粪池，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。玻璃钢化粪池的结构玻璃钢化粪池经过这些年的不断改进和发展，现在已经基本上规范了。

玻璃钢化粪池容积如超过50 m³；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

其他玻璃钢不易老化、不易变形、抗酸碱，可以有用的加速排泄物的分解，其运用寿数与建筑物恰当。玻璃钢化粪池对地下水有很好的保护作用，三格式玻璃钢化粪池安装，设备和运送都较为方便，已成为城市生活中广泛运用的化粪池东西。

化粪池关于人们的意义不只仅在于化粪池排污，更为深远的意义在于保护环境，净化水源，我们对玻璃钢化粪池有了更好的了解之后，50立方玻璃钢化粪池，不只可以定心运用，也能注重这个地下的"功臣"。

化粪池内部应有一次成型的凹槽，来置放隔板来将池体分为三格，凹槽应通体式无间隙保证三格之间不渗漏。隔板与池体连接处应有定位卡口，防止位移及渗漏，组装时上下凹槽内应打密封胶。

化粪池内部由过粪管连通，过粪管分别安装于2块隔板上，玻璃钢化粪池招标，过粪管须由一次性成型的塑料件与隔板连接，连接处不得用金属构件。2根过粪管在同一水平上且不在一条直线上需左右错开，以

延缓池中液体流动速度。

三格式玻璃钢化粪池安装-伟达展鹏-三水玻璃钢化粪池由佛山市伟达展鹏环保设备有限公司提供。佛山市伟达展鹏环保设备有限公司（www.wdahuanbao.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。因此玻璃钢具有很强的耐腐蚀性，即使处于化粪池这种高污染高腐蚀的环境中，也难以被腐蚀。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领伟达展鹏和您携手步入辉煌，共创美好未来！