

宁夏排水管 宁夏鲁宁管业排水管 宁夏排水管厂家直供

产品名称	宁夏排水管 宁夏鲁宁管业排水管 宁夏排水管厂家直供
公司名称	宁夏鲁宁润通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏石嘴山市惠农区国家级经济开发区A-7号
联系电话	13909527988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁夏鲁宁润通管业有限公司

PE管的分类

根据管件的生产方式分：注射管件、焊接管件。

根据施工方法与用途分类：电热熔管件、热熔对接管件、承插管件、钢塑转换接头。

根据工程习惯分：套筒、弯头、三通、鞍型三通、变径、端堵、法兰、钢塑转换。

根据PE管管从压力等级来分主要分为0.6MPa，0.8MPa，1.0MPa，1.25MPa，1.6MPa，MPa是压力单位，比如0.6MPa也就是压力6公斤的意思。

根据PE管的口径来分大体可以分为：20，25，32，40，50，63，75，90，110，125，160，宁夏排水管，180，200，225，250，280，宁夏排水管厂家直供，315，355，400，宁夏排水管厂家直销，450，500，560，630，710，800，900，1000，1200

PE管的四种连接方法分别适用于连接哪些

宁夏银川PE管、HDPE管、塑料管、给水管、绿化管、喷灌滴灌管、管业、聚乙烯管、HDPE双壁波纹管、波纹管、排水管、PE排水管、LLDPE 聚乙烯管、高压聚乙烯管、塑料厂、热熔管、穿线管，电力电缆护套管、PE管的四种连接方法分别适用于连接哪些管道PE管热熔对接方式连接一般是大口径HDPE压力管道系统主要采用的连接方式，热熔承插连接主要是小口径HDPE管选用的连接方式，当HDPE管道与金属管道等其他管道连接时，必须采用法兰连接，小口径管道可以用钢塑过度连接。

1、热熔对接：

热熔对接是采用热熔对焊机来加热管端（热熔对接温度为 210 ± 10 ），待管端融化后，迅速将其贴合，保持一定的压力，经冷却达到熔接目的。

尺寸大于90mm的HDPE管道均可以采用热熔对接方式连接。

热熔连接

2、鞍型对接连接：

HDPE管道在应用过程中，经常会遇到根据实际需要，进行主管分接的问题。鞍型三通可采用鞍型三通可以采用鞍型对接方式连接，即采用鞍型对接焊机，直接在主管上连接一个鞍型三通，然后采用配备的切刀切割主管，这样就完成了主管的分裂，施工非常快速。

宁夏银川PE管、HDPE管、塑料管、给水管、绿化管、喷灌滴灌管、管业、聚乙烯管、HDPE双壁波纹管、波纹管、排水管、PE排水管、LLDPE 聚乙烯管、高压聚乙烯管、塑料厂、热熔管、穿线管，电力电缆护套管。

PE管的十二个质量问题及解决方法

一、内外壁轴向粗糙 原因：原料含水量过高。 解决方法：原料烘干处理

二、表面不光亮 原因：熔体温度不合适或原料有问题 解决方法：调整熔体温度或更换原料

三、外表面划痕 原因：定径套、支撑板或密封圈上附有沙石
解决方法：清理定径套、支撑板或密封圈

四、外表面水线 原因：定径套局部水眼堵塞，宁夏排水管择优推荐，造成个别水眼水量过大。
解决方法：清理定径套

五、内壁沟槽(多出现于壁厚管材) 原因：壁厚过厚，熔体难以冷却，产生流动。
解决方法：试用中心冷却系统，降低口摸和芯摸的温度。

宁夏排水管-宁夏鲁宁管业排水管-宁夏排水管厂家直供由宁夏鲁宁润通管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁夏鲁宁润通管业有限公司（www.nxlngy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!