

# 广州跃阳-隧道防火涂料 SH-JM06

产品名称	广州跃阳-隧道防火涂料 SH-JM06
公司名称	广州市跃阳化工有限公司
价格	2.50/公斤
规格参数	品牌:跃阳 型号:SH-JM06 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路18号（注册地址）
联系电话	15972208044

## 产品详情

### 隧道防火涂料 SH-JM06

#### 产品简介

隧道防火涂料是我公司根据GB28375-2012国家标准研制成功的新型产品，可施涂于工业与民用建筑物内及公路、铁路（含地铁）隧道等混凝土表面，遇火时能形成耐火隔热保护层，以提高其结构的耐火极限。该产品无毒、无味、无有害物质，并具有优异的防火性能，是环保、防火双重功能型涂料。

#### 基层处理及施工方法

- 1、施工前应对混凝土表面除尘、去污。如混凝土面太光滑，可在其表面采取拉毛等措施处理。
- 2、底层施工。建议界面处理；配比：涂料粉料：配套胶 = 2：1，准确称量粉料、胶料和适量的水，加入用搅拌机搅拌10min以上（一定要确保搅拌时间，涂料要随伴随用），成稠浆状；使用自重式喷枪喷涂，涂层厚度2-3mm，使其形成粗糙面，方可进行分层施工。
- 3、待底层实干后（约24小时），进行分层施工。
  - （1）将粉料、水，加入用搅拌机搅拌10min以上，成稠浆状；
  - （2）用喷涂机（自重式喷枪或挤压泵）从隧道的腰部向顶部（从下而上）进行喷涂，每次喷涂4-8mm厚；
  - （3）待第一次喷涂基本干透后，继续喷涂第二次，如此循环，直至喷涂到设计厚度。最后一遍不宜施工

过厚，应将涂料压实、压光。

4、表面装饰：如采用喷涂施工，涂层外观为均匀粒状面，兼有吸音功能，一般不予抹平。确需抹平处理时，应在最后一遍喷涂后进行。有表面装饰要求时，可在防火涂层表面喷（刷）涂其它装饰涂料。

#### 储存运输

产品应贮存在干燥通风、温度在5℃以上的仓库内，防止日光曝晒。

保质贮存期6个月，包装和运输应防雨、防潮。

#### 性能指标