## 黔西山坡解体大型破裂机种类

产品名称	黔西山坡解体大型破裂机种类
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号 东楼(注册地址)
联系电话	13994249454

## 产品详情

黔西山坡解体大型破裂机种类

它研制很好解决了这一难题。是利岩石抗压强度高,抗拉强度低特点,利人工斜契理通过以液压高压为能量源达到使岩石。特点:1)、。液压机是在静态液压下可控性工作,快、压可调,其可带多;工作时,不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、岩石时无震动、无噪音、性高。

"劈裂机的诞生可谓是为国内重工业发展带来了更为优质的一个产品,也是一个将重工业推进数十年的一次。其工作原理为:利用风钻等在岩石上钻孔,在凿钻的圆孔上,岩石劈裂机的楔形块组件,当启动液压泵站,液压泵站工作产生高压,驱动岩石劈裂机楔形块组的中间楔块向前运动,我们去施工后和当地的施工一比,差距就非常明显了,我们的优势是:1.这种石头能每隔两米以上的间距开一排,马上放入设备,就能出效果裂开石头,基本不用等待。

在劈裂时,要把3把劈裂机集中3个紧挨在一起的3个孔内,而且楔块方向(劈裂方向)要一致,这样劈力集中,劈裂效果更好,根据岩石大小和度,可以考虑用2台(6把劈裂机)同时劈裂。大大了劈裂的效率。液

压劈裂机是一种通过钻机提前打孔,然后将孔撑裂。从内部将岩石分离。力度很统一,不会分散。岩石可在几分钟内被撑开,大大节省了时间与成本。液压劈裂机岩石与混凝土呈脆性特点,利用楔块原理来设计的——在狭窄的孔中向外能够释放出极大的力。
劈裂机的使用说明:
(1)在使用分裂棒时应先接好油管,需从液压泵站阀体上的油口接出两条主油管路。其中黄色油管接黄色接头,黑色油管连接黑色接头。由于输出压力过大,所以采用铜垫硬密封方式,在接油管时,需用扳手用力旋紧。把主油管的另一端与分流阀的主油口连接(注意:分流阀式液压泵站在出厂时都带有铜垫)
(2)把各个劈裂棒与分流阀连接黄管与黄接头连接,黑管与黑接头连接。
(3)在使用劈裂棒前先确定钻孔位置,用凿岩机先打孔,打孔要尽量确保垂直,否则会损坏棒体,钻孔深度一般要比棒体长300-400mm。
(4)使用劈裂棒时一定不要把分裂棒提手拆掉,劈裂棒劈裂原理需要有悬空面与临空面,否则会导致棒体变弯或棒体漏油。
(5)使用前要根据岩石的硬度,合理安排间距与排距,间距过大或排距过大会对棒体产生过量的压力, 会缩减使用寿命。
劈裂棒的应用领域:
采矿领域:
1、矿山石材的开采:花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。

2、金属矿,非金属矿、煤矿的开采。
3、大块石料的开采:可实现几千立方米的一块荒料的二次分裂破裂;
4、大块荒料的分割:可实现1立方米以下的荒料的分裂)
5、清除大块废石,死角,障碍,平整场地等。
工程领域:市政基础,城市建设中广泛的使用。
1、土石方开挖工程:路桥,房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。
2、隧道掘进的工程:地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。
3、冶炼拆除工程:各种冶炼炉,烧窑、耐火砖,碳块的破碎与拆除。
其他领域:地震、山体滑坡,公路铁路、交通事故救灾抢险等。
周围不会受到影响,即使在人口稠密地区或室内,以及精密设备旁,都可以无地工作。工程领域:市政基础,城市建设中广泛的使用。1、土石开挖工程:路桥,房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。2、掘进的工程:地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。
注意事项:
严禁油泵油管接头,劈裂棒油管接头正面对准操作人员,如发生意外会对操作人员身体造成伤害。

严禁私自调高压力,如果未经厂家批准擅自调高压力,后果自负。

设备初次使用1.柴动型油泵应先加满柴油,加水,液压油箱加满46#抗磨液压油,冬季32#,禁止先启动再加油。电动型油泵先加满液压油箱,禁止先通电再加油。

不明事宜及时与生产厂家联系,禁止私自操作。

目前市场上有很多的劈裂机及同类产品,多数都是采用5-6年前的落后设计,等天然石材开采液压破石机岩石表面会现缝隙-公分,在施工中不容易产生了震动在工作中没有危险隐患,不要采取复杂的措施,可控性与操作性较强,。

大理取代传统岩石破裂机型号: http://dali.11467.com/info/7103039.htm