

国标聚氨酯漆/聚氨酯树脂漆/聚酯漆供应商

产品名称	国标聚氨酯漆/聚氨酯树脂漆/聚酯漆供应商
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 销售区域:全国 产地:四川省成都市
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

产品详情

冠牌促销，国标聚氨酯漆~聚氨酯树脂漆~聚酯漆；量大供应；厂家调色，价格实惠，施工简便；产品漆膜强韧，光泽丰满，附着力强，耐水耐磨、耐腐蚀性；是很有发展前途的一类涂料品种；能和多种树脂混溶，可在广泛范围内调整配方，以满足不同需要；应用于木器、汽车、飞机、机械、电器、仪器仪表、塑料、皮革、纸张、织物、石油化工等领域；重庆—四川—成都—贵州等地供应，20公斤起订。

冠牌国标聚氨酯漆 - 聚氨酯树脂漆 - 聚酯漆性能特点：

不需要现场调配，即开即用，省时省工，施工方便，不会发生计量差错而影响质量。可在潮湿基面直接施工，可一次涂刮即达到1-3mm厚涂膜，固化够形成无缝、完整的弹性防水层，涂膜具有较高的强度和延伸率，对基层开裂和伸缩适应性强。颜色可调，可满足您的色彩要求；防腐性优异，耐化工大气、汽油、煤油、机油、烃类溶剂、潮湿及雨水；漆膜坚韧，耐磨，抗冲击，硬度高。

施工参数：

表面处理：前道漆漆膜必须干燥，清理前道漆膜上的油污、灰尘等污物。漆膜上无酸、碱，无水分凝结。

底材温度：低于0 不宜施工；底材温度需高于露点以上3 。

涂装方法：空气喷涂

喷嘴口径：1.5-2.0mm

喷涂压力：0.3-0.4Mpa(约3-6kg/cm)

涂间隔时间：每天一道，以保证工程质量，超过3天以上底层必须打毛后才能覆涂。

施工参考：

- 1、待上道漆干燥24h后涂刷。可以烘干也可以自干，固化7天后交付生产使用。喷涂或刷涂均可。可与聚氨酯漆配套使用。
- 2、施工时需用的工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性，干燥。
- 3、稀释剂可用本公司配套稀释剂。切勿用醇酸类溶剂作稀释剂。
- 4、配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱、醇等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的成份二的包装桶必须盖严，以免成胶变质。

重庆新贵大公司秉承诚信、探索、创新的企业精神，坚持“品质为先，诚信”的理念，以科技创新创造未来，致力于油漆研发与制造，拥有技术人员和生产机械设备，根据客户需求设计出合适的方案并提供相应的技术支持。

部分内容来源于网络，仅作为展示之用，版权归原作者所有。如有不适，请告知，我们会尽快删除。