

摇臂钻Z3040*13A参数 致通机床厂摇臂钻

产品名称	摇臂钻Z3040*13A参数 致通机床厂摇臂钻
公司名称	滕州市致通机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:致通 型号:3040
公司地址	滕州市龙泉街道刁庄村后首
联系电话	86 0632 5059299 13561199811

产品详情

类型	摇臂钻床	品牌	致通
型号	3040	主电机功率	2.2 (kw)
外形尺寸	1500 × 705 × 2020 (mm)	轴数量	单轴
钻孔直径范围	40 (mm)	主轴转速范围	75-1220 (rpm)
主轴孔锥度	4	控制形式	人工
适用行业	通用	布局形式	立式
适用范围	通用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

主要功能与特点:

外观造型美观大方,总体布局匀称协调.

采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。

导轨经超高频淬火。

摇臂自动升降,主轴自动进刀,生产效率高。

结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。而且

它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围,如镗孔、攻丝、套丝、镗平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工。

项目	单位	zq3040 × 10/13
----	----	----------------

最大钻孔直径		mm	40
主轴中心至立柱母线距离		mm	1000-300 1300-300
主轴端面至底座台面距离		mm	1300-260
主轴行程		mm	200
主轴锥孔		号	莫氏4#
主轴转速		级	6
主轴进给量		级	3
功率	主电机	kw	2.2
	升降电机		0.75
	冷却泵		0.55
包装外型尺寸(长*宽*高)		mm	1700 × 705 × 2120 1800 × 800 × 2210
净重/毛重		kg	约1200-1300
随机附件		退刀楔, 变径套, 地脚螺栓, 吊装螺栓, 工作台(550*450*400)	