

X6036万能升降台铣床 有保证

产品名称	X6036万能升降台铣床 有保证
公司名称	滕州市致通机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:致通 型号:X6036
公司地址	滕州市龙泉街道刁庄村后首
联系电话	86 0632 5059299 13561199811

产品详情

类型	升降台铣床	品牌	致通
型号	X6036	重量	2230 (kg)
主电机功率	4 (kw)	主轴转速范围	12级) 60~1800 (rpm)
工作台尺寸	1500 × 360 (mm)	主轴锥孔锥度	7;24 ISO50
T型槽数目	3	控制形式	人工
布局形式	立卧两用	作用对象	齿轮
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

主要技术参数	x6036b
主轴孔锥度	7：24 iso40（立）is050（卧）
主轴端面至工作台距离(mm)	60~460
主轴中心线至床身垂直导轨面距离(mm)	325
主轴转速范围（r.p.m）	（12级）58-1800
工作台工作面尺寸（mm）	1370*360
工作台行程（mm）(纵向/横向/垂向)	1000/350/400
工作台横向机动进给速度（mm/min）	（8级）30-740（快进1080）
工作台纵向机动升降速度（mm/min）	（8级）30-740（快进1080）
工作台垂向机动升降速度（mm/min）	590
工作台“t”型槽（槽数/宽度mm/间距mm）	3/18/80
主传动电机功率（kw）	4
工作台机动进给电机功率（kw）	0.75
机床外行尺寸（长*宽*高）（mm）	1970*1820*1880
净/毛重（kg）	2250/2350
主要结构特点 ● 主轴刚度好，承载能力强。 ● 工作台x向机动进给 ●	

x、y、z三方向导轨副超音频淬火、精密磨削。●手动润滑装置可对丝杠及导轨进行强制润滑。
●可配置特殊附件：立铣头，实现立铣功能。

该产品操作方便，性能可靠。可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角度铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各种平面、斜面、沟槽等。如果使用适当铣床附件，可加工齿轮、凸轮、弧形槽及螺旋面等特殊形状的零件，配置万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件，可进一步扩大机床使用范围根据用户需求可配置数显装置