

GT型单、双作用阀门气动装置输出扭矩4.9 - 1070N.m

产品名称	GT型单、双作用阀门气动装置输出扭矩4.9 - 1070N.m
公司名称	天津市百乐福驱动阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	规格:GT63~210 介质温度:60 () 材质:铝合金
公司地址	西青区西营门街小稍直口村西
联系电话	86 022 27511651 13802166525

产品详情

规格	GT63~210	介质温度	60 ()
材质	铝合金	品牌	BAILOF
型号	GT	产品别名	气动头
适用范围	4.9 - 1070N.m	连接形式	法兰
类型(通道位置)	二通式	流动方向	双向
驱动方式	气动	用途	调节
适用介质	空气	压力环境	5公斤

我厂是阀门驱动装置专业生产厂家，从事阀门驱动装置研制工作多年，产品适用于各类阀门（旋转类、直行程）的自动化控制。产品控制方式可分开关型、模拟量控制、气动装置可分为单作用（弹簧复位）、双作用及各类气控方式。我厂gt型阀门气动装置（全铝合金同美国百乐福产品）适用于轴转矩1000n.m以下旋转类阀门。xqz型阀门气动装置，适用于扭矩1000n.m-32000n.m大型旋转类阀门。zsd型直行程阀门气动装置最大推力1000 - 20000n以上（适用于闸阀、截止阀）。电动阀门驱动装置可供产品型号为lq系列、802系列、za系列、zb系列、zkj调节型系列、dkj调节型系列、电动阀门操作器、电动装置相序保护。qzs可切换手操机构扭矩最大1600n.m各种蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、插板阀。以上产品均可齐套气动控制部分各类气动元件。气动控制系统制作，配套手动装置。产品质量可靠，服务及时到位，价格同行业最低，欢迎使用。