

OUTDO蓄电池OT38-12 12V38AH/20HR使用说明

产品名称	OUTDO蓄电池OT38-12 12V38AH/20HR使用说明
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥特多 型号:OT38-12 规格:12V38AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

产品详情

OUTDO蓄电池OT38-12 12V38AH/20HR使用说明

奥特多公司成立于一九九一年，专业生产各系列阀控式密封铅酸蓄电池、免维护摩托车铅酸蓄电池、免维护启动用铅酸蓄电池的企业。

公司拥有现代化高标准的花园式厂房。引进日本、香港先进技术及进口全自动蓄电池生产线，目前拥有员工360余人，高职称管理人员30多名，专业技术人员20多名。

公司拥有雄厚的生产力量和技术开发力量。技术上采用日本工业标准组织生产；质量管理上，按照国际标准ISO9001建立质量管理体系。优质的原材料，先进的极板工艺及具有国际先进水平全自动生产装配线，实行生产管理封闭式、办公管理电脑程序化、品质管理表格化，从而为公司的产品质量奠定了坚实的基础。我们已先后通过了：---- 美国UL认证（NO.MH28617）----
欧盟CE认证（NO.G2M20204-0290-E-16）---- 采用国际标准产品标志证书（NO.[2003]3500C022）----
国际ISO9001质量管理体系认证（NO.00206Q14548R2M）----
国家出入境检验检疫局出口产品质量许可证（NO.06J35013）----
国家泰尔产品认证证书（NO.030064640090R0M）---- 国家电力工业部安全许可证（NO.(Z)2004-291）----
国家工业产品生产许可证（NO.XK06-044-00059）

奥特多蓄电池广泛应用于：UPS不间断电源、消防应急照明、太阳能/风能、电力、医院、宾馆、船舶、安防、供发电站、基站、电动玩具、电动工具、测量仪器、铁路、石油系统、摩托车、汽车、电动车、

剪草机等领域。奥特多蓄电池已获得：美国UL认证、欧盟CE认证、高新技术企业证书、福建省著名商标、ISO9001、ISO14001、泰尔产品认证、采用国际标准产品认证、出口产品质量许可证以及各类检验检疫报告

【特性】1、全密封结构 2、气体再化合3、免维护操作 4、高放电能力5、自放电率低 6、适用温度广7、恢复能力强 8、使用寿命长

【安装使用与维护】OUTDO蓄电池OT38-12 12V38AH/20HR使用说明 电池的联接：实际容量相同的电池或电池组方可串联使用；实际电压相同的电池或电池组方可并联使用；联结部位要紧密，防止火花产生，接触不良，用苏打水清洗接触面。正负极不得接反或短路。 电池充电：浮充（限制电压，控制电流）使用：充电电压13.56-13.8V，最大电流不得大于1.75A；25℃时，电池浮充电流整到小于2mA/AH；循环使用（充饱即停，放完电即充）：充电电压14.1-14.7V/，最大电流不大于2.1A；注意：电池不可在密闭或高温环境中使用，远离火源！

每一项变更都应该有一套与之相关的还原计划。一旦变更发生失败，您将要如何让所有的东西还原回他们原本的状态？例如在虚拟环境中，您是否会使用快照？您是否会重新导入关键注册表项或使用备份组策略以便返回Windows服务器配置到其以前的状态？您需要为这一计划制定文档，使其尽可能的具备可行性。在更改/升级出现失败期间，您的创造力可能会削弱，而在这样的紧张时刻，研究选项可能会是您想做的最后一件事。您企业的备份计划，很可能是一个保险策略，您可能不会用到，但提前准备一份，有助于您企业的变更计划得以安心的执行。如果您必须还原某项更改，请确保您执行尽可能多的记录，包括截图或其他支持证据，以便您可以找出哪里出了什么问题，并在下次纠正。“执行第二次尝试，希望其能够有效”的策略显然是不令人愉快的。OUTDO蓄电池OT38-12 12V38AH/20HR使用说明毫无疑问，数据中心中的大多OUTDO蓄电池OT38-12 12V38AH/20HR使用说明数（如果不是全部的话）变更计划应安排在非关键时段期间或之后。如果决定对您企业数据中心的辅助服务器在星期一上午10点开始执行变更，那么即使升级冗余系统也会造成风险。故而，请务必仔细规划您的变更时间表。您企业应该在星期日晚上11点执行数据库切换。但是如果某些事情导致延迟，如果用户在七个小时后会到达办公室，切换仍然在运行该怎么办呢？也许在星期五下午5点开始执行变更是一个更好的主意。只要小心您不会在周末被家庭生活琐事搞得忘了检查升级结果，直到您星期一早上上班才突然想起。也许您企业会有一个用于灾难恢复（DR）的辅助站点，并且已将其作为主站点来测试故障转移功能？那么，在计划反过程的12个小时之前，不要急于在原始主站点中升级系统。正如我上面所说，您的变更计划安排应该是涉及到支持和管理这些系统产品（如适用）的各个利益相关方和团体。OUTDO蓄电池OT38-12 12V38AH/20HR使用说明在可能的情况下，始终在您的企业环境中使用审核（即使您必须在更改项目期间将其临时打开，然后关闭，以保留资源）。这将有助于跟踪在这些系统上运行的命令以及由此产生的影响。类似的注意事项包括，如果可能的话，尽量避免使用共享或通用帐户，如“管理员”帐户；这些命令应链接到个人帐户（最好是仅用于执行此类工作的特权帐户；通常在可能的情况下使用有限权限的帐户）。诚然，这在ActiveDirectory环境中并不总是那么容易，在许多情况下，即使有类似权限的用户（似乎）被授予一个名为“个人”的帐户，仍有许多任务仍然顽固地要求使用域“管理员”帐户。但是，尽可能奉行这项政策。