

48V基站电源柜 动力源DUM-48/50H室内高频电源柜

产品名称	48V基站电源柜 动力源DUM-48/50H室内高频电源柜
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:动力源 型号:DUM-48/50H 规格:48V600A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

48V基站电源柜 动力源DUM-48/50H室内高频电源柜

产品型号	DUM-48/50H	参考报价	返回顶部 面议
基本规格	产品类型		返回顶部 通信电源
	品牌		返回顶部 北京动力源
	产地		返回顶部 中国大陆
			返回顶部 我来纠错 (有奖)
技术参数	输入电压		返回顶部 交流输入 三相380V/100A ; 整流器 : 单相90 ~ 300V; 直流输出 : 48V
	输出电流		返回顶部 直流输出 : 50A
	效率		返回顶部 93%
	输入电网频率		返回顶部 交流输入频率 50Hz ± 10%
	仪器重量		返回顶部 80Kg
	仪器尺寸		返回顶部 600 × 600 × 2000 mm
其他信息	产品简介		DUM-48/50H 一体化组合式通信电源DUM-48/50H 一体化组合式智能开关电源系统是北京动力源科技股份有限公司根据信息产业部的行业标准, 结合通信产业信息化动力系统供电状况和使用要求, 集多年智能开关电源系统开发经验, 而设计生产的高新技术产品。并可与电池配接组成不间断直流供电系统。系统容量 DUM-48/50H 100A ~ 600A 整流器2 ~ 12台 技术参数 1.交流配电 交流输入 三相380V/100A, 1路 可支持2路手/自动转换 2.直流配电 电池熔断器 熔断器250A, 2路 输出分路 100A × 4 一次下电, 熔断器 63A × 2, 32A × 2, 10A × 2

一次下电，断路器 63A × 2，32A × 2，10A × 2 二次下电，断路器 3.整流器 DZY-48/50H 交流输入电压单相 90 ~ 300V 交流输入频率 50Hz ± 10% 直流输出电压电流 48V/50A 效率 93% 4. 控制器 DKD31 工作电压 直流 39V ~ 60V 主要功能 系统检测、参数设置、电池维护、故障记录、三遥功能、汉字液晶显示 5. 系统参数 稳压工作范围 -43 ~ -58V 稳压精度 ± 0.6% 均流误差 ± 3% 机械参数 (外形尺寸：宽 × 深 × 高 单位：mm 重量) DUM-48/50H 机柜 600 × 600 × 2000 80Kg DUM-48/50H2 机柜 600 × 400 × 1600 54Kg DUM-48/50H3 机柜 450 × 400 × 1600 42Kg DZY-48/50H 整流器 85 × 312 × 133 2.9Kg DKD31 控制器 130 × 37 × 65 0.9Kg 应用 固网通信、移动通信、电力、广电、军队等需要中功率直流电源的场所，尤其适用于移动通信和接入网设备。