

288芯四网合一光缆交接箱

产品名称	288芯四网合一光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

288芯四网合一光缆交接箱宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----288芯四网合一光缆交接箱束状尾纤由符合全色谱规范的康宁紧套光纤，288芯四网合一光缆交接箱外包芳纶纤维加强元件，再包裹具有一定阻燃性能的聚氯乙烯外护套构成，288芯四网合一光缆交接箱广泛应用于传输线路与终端设备之间的密集连接。

一、传统光缆交接箱产品特性

高强度的SMC箱体结构，耐候、抗腐蚀性能强箱门三点锁定，门铰链内置，有效防盗防破坏托盘式终接单元，模块化设计，方便系统扩容和安装可靠的光缆引入、固定保护装置，适用于非带状光缆及带状光缆适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装全程曲率半径大于37.5mm订购指二、室外光缆交接箱产品描述GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数工作温度：-40 ~ 60 环境湿度： 95%（40 时）大气压力：70 kPa~ 106 kPa产品防护等级：IP65绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 50$ 0V(DC)耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min连接器衰减(dB)： 0 .3dB回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB

盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便。光配线产品，塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配

使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用