

576芯四网合一光缆交接箱

产品名称	576芯四网合一光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

576芯四网合一光缆交接箱宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----576芯四网合一光缆交接箱光纤跳线的根据接头形状可分为：FC光纤跳线、SC光纤跳线、ST光纤跳线、LC光纤跳线等；根据插芯的研磨方式(端面)可分为：PC(平面)、UPC(球形面)、APC(斜8度面)等576芯四网合一光缆交接箱（有线电视光收发机一般要求FC/APC接头）；根据光纤种类可分为单模、50/125多模、62.5/125多模及千兆、万兆等；576芯四网合一光缆交接箱根据尾缆直径可分为：900 μm、2mm、3mm等。光纤跳线有良好的互换性、重复性，可靠稳定。高回波衰减、低插入损耗，长度可自由选择，温度稳定性优良，可以应用于光纤通信系统、光纤数据传输、LAN、光纤传感器和光纤CATV。

一、传统光缆交接箱产品特性

高强度的SMC箱体结构，耐候、抗腐蚀性能强箱门三点锁定，门铰链内置，有效防盗防破坏托盘式终接单元，模块化设计，方便系统扩容和安装可靠的光缆引入、固定保护装置，适用于非带状光缆及带状光缆适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装全程曲率半径大于37.5mm订购指二、室外光缆交接箱产品描述GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数工作温度：-40 ~ 60 环境湿度：95%（40 时）大气压力：70 kPa ~ 106 kPa产品防护等级：IP65绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M$ /50 0V(DC)耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min连接器衰减(dB)：0 .3dB回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB

网络面板是指应用于工作区布线子系统，适合多类型模块安装的一类布线产品。其主要作用是用以固定模块，保护信息出口处的线缆，适合用于安装RJ45、五类、六类、同轴电缆等插座模块。