

日本宝理POM(宝理集团)总代理商

产品名称	日本宝理POM(宝理集团)总代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

日本宝理POM(宝理集团)总代理商

日本宝理POM代理商优势:

证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

(宝理集团)代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

诚信经营：工厂价直销一手货源，只卖正品，库存充足，提供相关报告，全国包邮！24小时内发货，售后保障，开具一对一发票！

证书齐全,正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美,当天下订当天发货。

日本宝理POM现货型号：

供应POM M90-44 共聚甲醛 高流动性

供应POM M270S 共聚甲醛 高流动性

供应POM GH-25 日本宝理 玻纤增强 高刚性 高强度

供应POM M25-44 日本宝理 标准级 高粘度

供应POM M25-04，日本宝理 标准级

供应POM M270-44 高流动性

供应POM GH-20 日本宝理 玻纤增强 高强度高刚性

供应POM GH-25 日本宝理 玻纤增强 高强度高刚性

供应POM M90S 共聚甲醛

如果你要找的POM塑料型号没有在上面，请来电咨询我公司，我公司销售的POM塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出

POM塑胶原料的特点：

- (1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- (6) 具高机械强度和刚性
- (7) 很好的疲劳强度
- (8) 环境抵抗性、耐磨性佳
- (9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性

POM塑胶原料典型应用：

.可代替大部分有色金属、汽车零部件、机床零部件、仪表内部件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头、滑轮等.