笔电组装粘接剂结构胶

产品名称	笔电组装粘接剂结构胶
公司名称	昆山亿溪电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇宝益路3号2号房（注册地址）
联系电话	0512-57893888 13291158895

产品详情

WD1673工业结构胶粘剂

WD1673是一款双组分室温快速固化丙烯酸树脂胶粘剂，适用于笔记本外壳粘接。 适用于笔记本、平板电脑壳体的结构粘合,固化迅速定位,用于金属和金属及塑料结构胶粘剂,有超强的耐冲击和抗疲劳性能。

产品特性

1. 适用于粘接金属和金属，塑料和金属。

2. 高强度，高韧性，低气味

3. 优良的耐冲击性能和耐候性能

产品特性

1. 适用于粘接金属和金属，塑料和金属。

2. 高强度，高韧性，低气味

3. 优良的耐冲击性能和耐候性能

技术参数

项目 A 组分 B 组分 外观 黄色 蓝色 主成分 改性丙烯酸树脂
改性丙烯酸树脂 溶剂 无 无 树脂 粘度（25°C） 11000-22000cp
10000-20000cp 混合比例 10：1 混合后粘度 20000cp-30000cp 混合后操作时间
2-3分钟 放热峰值出现时间 5 分钟 定位时间（22°C） 270-300 秒
全固时间（22°C） 24小时 剪切强度（22°C） ≥13.8MPa T剥离强度(25°C)
≥10KN/m 膨胀系数Tg 前 114×10-6 膨胀系数，Tg 后 206×10-6 邵氏硬度
67D 断裂伸长率 167%

以上强度均在22°C下，磨砂钢上固化3 天后进行测试。

贮存

阴凉干燥处2°C-8°C密闭贮存，贮存时间长达12个月；避免阳光直射及火源。

包装

50ML/支,250ML/支

该产品完美替代3MDP810/DP810NS,乐泰8075LV