

# 德国巴斯夫POM(巴斯夫集团)总代理商

产品名称	德国巴斯夫POM(巴斯夫集团)总代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

德国巴斯夫POM(巴斯夫集团)总代理商

德国巴斯夫POM代理商优势:

证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,质量优异,当天下订当天发货。

(巴斯夫集团)代理商优点:可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告,UL黄卡、等

诚信经营:工厂价直销一手货源,只卖正品,库存充足,提供相关报告,全国包邮!24小时内发货,售后保障,开具一对一发票!

证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,量大价美,当天下订当天发货。

ultraform e3120 bm	basf corporation	乙缩醛 (pom) 共聚物	
	ultraform fk61002	basf corporation	乙缩醛 (pom) 共聚物
	ultraform fk66003	basf corporation	乙缩醛 (pom) 共聚物
	ultraform h 2320 006	basf corporation	乙缩醛 (pom) 共聚物
	unc q600		
	ultraform h 4320 unc	basf corporation	乙缩醛 (pom) 共聚物
	q600		
	ultraform h2320 004	basf corporation	乙缩醛 (pom) 共聚物
	ultraform h2320 006	basf corporation	乙缩醛 (pom) 共聚物
	ultraform h4320	basf corporation	乙缩醛 (pom) 共聚物
	ultraform n 2200 g53	basf corporation	乙缩醛 (pom) 共聚物
	unc q600		
	ultraform n 2310 p q	basf corporation	乙缩醛 (pom) 共聚物
	600		
	ultraform n 2320 003	basf corporation	乙缩醛 (pom) 共聚物
	unc q600		
	ultraform n 2320 c b	basf corporation	乙缩醛 (pom) 均聚物

## POM塑胶原料的特点:

(1)POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.(2) POM的加工温度很窄(0-215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80-100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.(5) POM宜在“中压.中速.低料温.较高模温\”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温(6)机械强度和刚性(7)的疲劳强度(8)环境抵抗性.耐有机溶剂性佳(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性.耐磨性良好,尺寸安定性POM塑胶原料典型应用:.可代替大部分有色金属.汽车零部件.机床零部件.仪表内部件.轴承.紧固件.齿轮.弹簧片.管道.运输带配件.电水煲.泵壳.沥水器.水龙头.滑轮等.

## 一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

## 活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

\*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。