

# 同步带 三本传动 DH双面齿同步带

产品名称	同步带 三本传动 DH双面齿同步带
公司名称	东莞市三本工业皮带有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞城区香港街B5
联系电话	13729994459

## 产品详情

### 聚氨酯双面齿同步带

### 三本工业皮带同步带

三本工业皮带专业研发，生产，销售同步带及其它工业传动皮带，主要产品有橡胶同步带，DMXL双面齿同步带，聚氨酯同步带，同步带轮，平面传动带等系列产品。三本公司生产的同步带介绍

同步带主要用于双面传动，有同步、同时、双效率特点。

1、同步带的节距和齿形等同与单面齿同步带的齿形和节距。

2、同步带按带齿的非布可分为两种标准型式：

DA型同步带，其两面带齿呈对称排列。

DB型同步带，其两面带齿呈交错位置排列。

## 三本工业皮带教您如何解决同步带噪音

### 三本工业皮带教您怎样处理同步带噪音

好的工业设备，运作稳定，噪音低，这是鉴定机械制造水准的规范之一，DXL双面齿同步带，三本工业皮带教您怎样控制系统的噪音，关键从操纵传动装置的噪音下手，一是从声源上想办法，即清除或减弱声源的抗压强度，这是操纵噪声的本质方式；二是从噪声的散播方式上采用吸声、隔音性等对策，同步带，以减弱或屏蔽掉噪声的散播。剖析同步带传动的噪音源，关键有2个层面：一方面是因为两带命轮转时，因不均衡的向心力的鼓励而发音，另一方面是因为同步带及同带轮齿合时，造成汽体的振荡进而造成气体驱动力噪声。

### 三本工业皮带同步带和同步带的区别

三本工业皮带专业生产销售同步带，同步带按材料归类，一般分成同步带，同步带。这二种原材料三本工业皮带常有用于生产制造同步带，我本人是企业营销部的，也科学研究过一段时间。这二种原材料全是聚氨酯弹性体的一种。聚氨酯材料一般分TPU和CPU二种（也有MPU），许多人弄混了。CPU是一体浇筑成形，抗压强度很大，坚固耐磨损。TPU是热固性塑料，挤压的。硫化同步带一般用的氯丁橡胶较为多。同步带指南查出这二种原材料的差别：同步带：自洁性优，耐磨性良，温度范畴-30到70度，耐油性优，DH双面齿同步带，耐三氧性优。氯丁同步带：自洗能力差，耐磨性差，温度范畴-20到80度，耐油性差，耐三氧能力差。负荷和主要用途层面，CPU浇筑型的同步带和氯丁橡胶基类似，带速60m/s以下。拉伸型同步带（TPU）关键传输主要用途，负荷工作能力较低，带速20m/s以下。

同步带-三本传动-DH双面齿同步带由东莞市三本工业皮带有限公司提供。同步带-三本传动-DH双面齿同步带是东莞市三本工业皮带有限公司（[www.chinachuangdongdai.com](http://www.chinachuangdongdai.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡先生。