

DB双面齿同步带 同步带 三本传动

产品名称	DB双面齿同步带 同步带 三本传动
公司名称	东莞市三本工业皮带有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞城区香港街B5
联系电话	13729994459

产品详情

同步带设计准则

三本工业皮带同步带

三本工业皮带生产技术配方先进，产品规格型号齐全，为国内外客户提供经济环保，性能稳定，经久耐用的高性价比产品。同步带：在正常的工作条件下，同步带主要是在不打滑的条件下限制其单位宽度拉力，按同步带，一般要适当放大设计的拉力数值，以保证同步带的抗拉强度，保证同步带具有一定的疲劳强度和使用寿命。

三本工业皮带梯型齿橡胶同步带规格型号

MXL XL L H XH XXH T2.5 T5 T10 T20 AT5 AT10 AT15 AT20;

三本工业皮带圆弧齿同步带规格型号

HTD 2M 3M 5M 8M 14M 20M ;

STS/STPD S2M S3M S4.5 S5M S8M S14M ;

RPP/HPPD RPP2M RPP3M RPP5M RPP8M RPP14M ;

圆弧齿同步带

三本同步带

三本同步带，齿的轮廓形状为圆弧形，主要有型号有：1.5M HTD2M HTD3M HTD5M HTD8M HTD14M HTD20M STD2M STD3M STD5M STD8M STD14M 1.5GT 2GT 3GT 5GT 8MGT 14MGT 8YU EV14M EV5GT 等等。三本同步带}采用优质氯丁胶原料生产，工艺配方先进；抗拉层材料采用进口优质玻璃纤维线绳；齿表面尼龙66布做保护。有动态屈绕性好，抗龟裂性能好，臭氧性能优良，同步带，耐老化，耐热，耐油，耐磨损等特点。

同步带噪音产生的原因及解决方法一

通常如果我们听到同步带在传动中发出难听的尖叫或吱吱声，请检查同步带装配是否过松？轮与齿之间是否有液体污染？解决的办法是重新调整同步轮和同步带的松紧，可以凭经验或张力计将皮带调到合适的紧度。或是清洁同步带和同步轮，背面开槽同步带，将油污或污染的液体擦式干净。同步带的耐磨性高，DA双面齿同步带，工作时不需要润滑也不会发出噪声，因此获得了极广泛的使用空间，能够应用于粉尘等恶劣工作环境。

DB双面齿同步带-同步带-三本传动(查看)由东莞市三本工业皮带有限公司提供。DB双面齿同步带-同步带-三本传动(查看)是东莞市三本工业皮带有限公司(www.chinachuangdongdai.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡先生。