

高原用柴油发电机久保田动力

产品名称	高原用柴油发电机久保田动力
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO-J310 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

高原用柴油发电机久保田动力柴油机的磨擦随着转速和负荷的增加而增加。因为负荷增加时，磨擦表面上的单位压力增加，热状况不良。当转速增加时，单位时间内磨擦的次数半加，而在同一功率下，转速增加比负荷增加时磨损要大。但过低的转速由于不能保证良好的液体润滑条件，同样使磨损增加，所以，对一定的柴油机来说，有一个适合的工作转速范围。此外，柴油机经常加速、减速、停车和起动等不稳定工作时，由于转速和负荷的频繁变化，柴油机润滑条件不良，热状态不稳定，磨损便增大。特别是在起动时，曲轴转速低，柴油发电机组机油泵供油不及时，再加油温低，机油粘度大，磨擦表面难以建立液体润滑，磨损是很严重的。

柴油发电机安装7大要求：

- 1、高原用柴油发电机久保田动力安装地点需保持通风良好发电机端应有足够的进风口，柴油机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、安装地的周围应保持清洁避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、若在室内使用，必须将排烟管道通到室外

管径必须 的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，高原用柴油发电机久保田动力以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5--10度,避免雨水注入;若排气管是垂向上安装的，则必须加装防雨罩。

参数： 型号：TOTO-J310

发电机参数

消音装置：

工业消音

额定功率：

10KVA

发动机型号

D1005/1001CC

最大功率：

11KVA

满载耗油量：

4.5L (L/小时)

额定频率：

50HZ

油箱容积：

100L

额定电压：

220/380V

机油容积：

4.3L

电机类型：

稀土永磁电机

最大功率：

26PS/3600RPM

机器负载率：

缸径*行程：

3*80*79mm

相 数：

单/三相

曲轴（面向飞轮）

逆时针

功率因素：

1.0/0.8

增压方式：

非增压

发动机参数

整机参数

绝缘等级：

H

工作时间：

16-23H

启动方式：

电启动

噪音（db）7M

68-75

燃油型号：

0#或-10#柴油

燃油表：

有

调速方式：

自动调速

整机超载保护：

有

发动机品牌：

久保田

自动过载保护：

冷却方式：

水冷

电压表：

额定转速：

3000r/min

输出指示灯：

缸体结构：

三缸、四冲程OHV

机器重量：

320kg

发动机类型：

E-TVCS涡流室式

外形尺寸：

1250*611*922mm

控制装置

ECU

电磁控油阀：