

鸭场风机品牌 众诺温控设备 鸭场风机

产品名称	鸭场风机品牌 众诺温控设备 鸭场风机
公司名称	山东众诺温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区康圣路与华龙街交叉口
联系电话	13869685958

产品详情

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消灭风机及管内的灰尘等杂物。
- 2.只能在风机完全正常情况下方可运转，同进要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，鸭场风机，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3.负压风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。
- 4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中的良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
- 5.风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。

负压风机 如何实现通风降温的

将风机安装在窗户上，可以对厂房内进行抽风或吹风达到通风的效果，但是要实现降温，就必须安装与风机配套使用的水帘墙（水帘墙由水帘纸与铝合金边框构成），风机与水帘墙相对安装在厂房窗户上，风机向外抽风与水帘墙进风形成降温系统，鸭场风机供应商，该系统的降温是在其核心——水帘纸内完成的，鸭场风机销售，在波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜，当室外的干热空气被风机抽吸穿过水帘纸时，水膜中的水会蒸发吸收空气中的热量，带走大量潜热，使经过水帘纸的空气温度降低，经过这样处理的凉爽湿润空气进入室内，从而达到降温效果。

现在较多的企业选择用负压风机来给车间通风降温，因为此产品不仅具备空调的降温效果，同时还有换气的作用，从而受到很多朋友的喜爱。下面小编就简单介绍一下负压风机两种降温方法，希望可以帮助大家更好的理解负压风机产品。

1、一种是室内的温度比较高，鸭场风机品牌，主要是由于人太多导致的，但室外大气温度比较低，就可以采用气压差将室内的空气抽出，在通过大气压强作用使得室外的冷空气到室内，从而可以有一种非常好的降温效果。此种降温不能很好的控制温度，具体降温效果受到外界大气的影晌。

2、另外的一种在水帘的配合下实现降温效果。也是通过气压差的原理实现气流的流通，当室外空位流入室内是经过水帘降温处理使其到室内的空气温度比较低。此种降温方法可以将厂房内的温度控制在一定的范围之内。以上两种负压风机的降温方法希望对大家有所帮助。

鸭场风机品牌-众诺温控设备(在线咨询)-鸭场风机由山东众诺温控设备有限公司提供。山东众诺温控设备有限公司(www.fengjigongsi.com)是山东潍坊,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在众诺温控设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创众诺温控设备更加美好的未来。