

# 车牌识别升降柱，青岛车牌识别挡车路桩，潍坊车牌识别防撞柱

产品名称	车牌识别升降柱，青岛车牌识别挡车路桩，潍坊车牌识别防撞柱
公司名称	山东维智电子科技有限公司
价格	7500.00/根
规格参数	品牌:山东维智 型号:WZ-HJ67 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区洪楼街道二环东路2277号金桥国际B座2-1105号（注册地址）
联系电话	15153173609

## 产品详情

车牌识别升降柱，青岛车牌识别挡车路桩，潍坊车牌识别防撞柱

车牌自动识别是一项利用车辆的动态视频

或静态图像进行牌照[号码](#)

、牌照颜色自动识别的模式识别技术。其硬件基础一般包括触发设备（监测车辆是否进入视野）、摄像设备、照明设备、图像采集设备、识别车牌号码的处理机（如计算机）等，其软件核心包括车牌定位算法、车牌字符分割算法和光学字符识别算法等。一

个[车牌识别系统](#)

是否实用，最重要的指标是识别率。国际交通技术作过专门的识别率指标论述，要求是24小时全天候全牌正确识别率95%以上

车牌识别也可连接升降柱使用，车牌识别验证无误，柱子自动落下。车辆过去，柱子自动升起。

车牌识别升降柱的原理：

车辆检测可以采用埋地线圈检测、红外检测、[雷达检测技术](#)

、视频检测等多种方式。采用视频检测可以避免破坏路面、不必附加外部检测设备、不需矫正触发位置、节省开支，而且更适合移动式、便携式应用的要求。

升降路桩特性：

动力单元：全自动升降柱采用液压一体式电机驱动。

升降时间：升降桩完全升起时间 4秒，完全降落时间 2S。

抗撞击要求：水平抗冲击能力不小于8ton。

升降桩耐潮、耐腐蚀，电子元器件均为工业使用等级类，防护等级IP68，所有金属构件、配件均按照相关规定进行防锈、防腐蚀、防火处理。

应急要求：具备操作员应急自动下降装置及后备EPS电源。

抗压要求：路桩下降到规定位置后，在总载荷为50t的汽车静压和总载荷100t汽车通行后，路桩应正常升降。

防水要求：电动机的防护等级应符合GB4942.1规定的IP67级。控制柜的防护等级应符合GB4942.2规定的IP68级。

控制柜设置TCP/IP远程软件，可用按钮、遥控、刷卡、手机、远程遥控等手段控制路桩升降。

可控制任意路桩或全部路桩升降

控制记录性能，能记录汽车牌号或通过时间。

升降路桩被撞轻微变形可继续使用。

升降柱控制电箱参数：

输入电源：AC220V，DC12V

工作温度：-40 至60

工作电流：小于200mA

总线通讯速率：9600bps

升降柱控制器可控：4-5个路障（可定制）

通讯总线材料：国标超五类网线

工作状态：常规、反恐

联动方式：开关量

全自动升降柱参数：

升降柱品牌:维智

升降柱型号：VEL-VL216

升降柱柱身直径：219mm

升降柱柱身升起高度：600mm

升降柱柱身厚度：6mm-12mm

升降柱柱身材质：304不锈钢

升降速度：3-4秒

输入电源：AC220V（50Hz），DC24V

功率：300W

防护等级：IP68

动作频率：连续

工作寿命：300万次

表面处理：拉丝

抗冲击力：1500KJ

警示方式：3M反光带

工作温度：-40 -60

重量：140KG

负责人：王月 15153173609

在线QQ: 1079803566 维智-王月

网站：<http://www.sdweizhi.com>