

HY-802型喷涂机 静电喷涂机 塑粉静电喷塑机 喷粉机 喷枪 静电发生器设备

产品名称	HY-802型喷涂机 静电喷涂机 塑粉静电喷塑机 喷粉机 喷枪 静电发生器设备
公司名称	相城区望亭镇鸿燕机械厂
价格	3488.00/1
规格参数	鸿燕:802
公司地址	相城区望亭镇华阳村新华路1号
联系电话	15506298750

产品详情

产品型号：HY-802

产品名称：HY-802型静电粉末喷涂机

内置式高压静电喷枪产品说明：1、气路调压阀采用全进口调压阀，从而使喷粉雾化效果更易调节。使用寿命长等特点。2、选用大流量气动元件，故在较小气流压力下仍能达到高出粉量。出粉量约650g/min³、采用韩国进口电路、重量级轻的喷枪（仅450克）和全不锈钢的供粉桶。4、坚固的内置式可拆卸高压模块，独到的中央气设计，灵便的推车可迅速改变喷涂位置。5、高压模块紧连喷嘴，使高压损耗低，可加强放电效果，提高上粉率。6、阴角易可喷涂，环抱雾化效果好。出粉均匀，性能稳定。

HY-801技术参数：

电气参数	喷枪参数
输入电压	电源
AC 220V/50HZ	9-30KHZ
40V A	最大输出电功率
	100KV 直流

电磁阀控制电压	DC 24V	输出最大电流	160uA
气动参数		安全标准	IP54
输入气压	8bar	输出粉量	About 550g/min
空气用量	19m ³ /h	高压安装模式	内置式
空气要求	含水量 1.3g/m ³ 含油量 0.01g/m ³	极性	负极
流化气压	6-8bar	喷枪重量	450g
		短路电流	Max. 2mA
		电连接	6m 电缆

商品描述：产品特点: 1、脉冲式高压静电输出模式，使粉末颗粒反复充电，克服了涂层桔皮现象，有效解决了二次喷涂及复杂件喷涂之难题。

2、内置式高压模块紧邻喷嘴，电压损耗小，输出电压高，首次上粉率更高。

3、所有与粉末接触部件，采用特殊材料制成，具有良好的绝缘性、耐磨性、耐候性。

4、适合多种粉末喷涂，无须更换配件，就可喷涂金属型粉末。 5、二极管发光管，线性显示电流与电压值

。 6、全封闭枪开关设计，有效阻止粉末进入枪体内部 7、抗“冲粉”功能

