

埃尔佳防火防爆板 石家庄硅酸盐防爆板施工方法

产品名称	埃尔佳防火防爆板 石家庄硅酸盐防爆板施工方法
公司名称	河北埃尔佳建材科技有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:埃尔佳防爆板 型号:不锈钢防爆板 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市桥西区槐安西路88号中苑商务大厦A座1315室
联系电话	0311-85523738 15003116506

产品详情

河北埃尔佳建材提供以下防火防爆板施工建议

龙骨的安装与固定

- 1、对需安装龙骨架的地面、天棚和墙面不平处予以修整；
- 2、按照设计在地面及天棚弹线，标出沿顶（地）龙骨的位置，同时标出门窗、卫生设备和管道及开口位置；
- 3、用射钉或膨胀螺栓固定沿顶（地）龙骨，射钉或膨胀螺栓水平固定间距 800mm，且固定点距离墙端部为一百mm；
- 4、将竖龙骨插入沿顶（地）龙骨，按间距610mm用抽芯铆钉紧固，竖龙骨一般比隔墙净高短5mm，注意竖龙骨开口方向应保持一致，上下不要倒置，以保证竖龙骨开孔在同一水平面上；
- 5、用铅锤校正竖龙骨的垂直度；

- 6、在门窗框、墙体自由端和墙体连接处及较大开孔两侧安装加强龙骨，即竖龙骨和沿顶（地）龙骨的复合；
- 7、在墙高2400mm处（即板材水平接缝处）安装横撑龙骨；
- 8、在悬挂设备的位置，设置其它支撑物体，以便设备的固定；
- 9、安装暗设管线和插座及内部填充物（按设计要求，如岩棉）如需在竖龙骨开孔，孔径不得大于龙骨宽度 $2/5$ ；
- 10、按有关建筑施工规范进行验收，检查龙骨框架的尺寸和垂直度，以及整体性和牢固程度，合格后方可进行防火防爆板的安装。