

# 舞台升降灯光专用电缆

产品名称	舞台升降灯光专用电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	9.66/米
规格参数	认证:UL美标 认证:CE欧标 特点:柔性耐折
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 舞台升降灯光专用电缆

舞台灯光用低烟无卤多芯软电缆 舞台灯光控制电缆 舞台灯光用低烟无卤电源电缆  
舞台灯光用低烟无卤护套电缆 舞台LED专用低烟无卤电缆 LED灯具用低烟无卤多芯电缆  
LED多芯线 舞台升降机用低烟无卤电缆 升降机灯光专用低烟无卤软电缆 低烟无卤卷盘电缆  
低烟无卤移动卷盘电缆 柔性卷盘电缆 高柔性移动卷盘电缆 弹性体护套电缆  
弹性体多芯软电缆 高回弹护套电缆

### 电缆应用：

用于人员或贵重物品密集的舞台电源、舞台机械、影视设备、楼宇、车间动力电源、照明及各类电气装置传输电能或信号

安装工程、工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统

适合干燥或潮湿的室内频繁移动

室外露天安装，必须做好防紫外线防护

### 电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：阻燃低烟无卤混合料（可选用90 低烟无卤混合料）

芯线：芯线或组线绞合成缆，芯线颜色符合VDE 0293

彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

护套：阻燃弹性体混合料（可选用90 低烟无卤混合料）

护套颜色：灰色、黑色或橙色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

火灾时通过降低烟雾密度和减少腐蚀性气体

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1-2

耐火测试：符合GB/T19666-2005

无卤：符合 IEC 60754-1（卤素酸性气体量）的要求

可燃气体腐蚀性：符合 EN 50267-2-3（酸度）的要求

低烟密度：符合 IEC 61034-2

舞台升降灯光专用电缆-舞台专用电缆，舞台灯光电缆，升降舞台专用电缆