

# 升降舞台灯光带屏蔽扁平电缆

产品名称	升降舞台灯光带屏蔽扁平电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	11.34/米
规格参数	认证:CE/UL认证 电压:450/750V 特点:柔性扁平
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

升降舞台灯光带屏蔽扁平电缆应用：

舞台灯杆、移动舞台机械设备及各类电气装置传输电能、视频或信号安装工程、工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统需要抗电磁的环境适合干燥或潮湿的室内频繁移动室外露天安装，必须做好防紫外线防护 电缆结构：导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体绝缘：特殊PVC混合料芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

舞台灯杆、移动舞台机械设备及各类电气装置传输电能、视频或信号安装工程、工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统，需要抗电磁的环境，适合干燥或潮湿的室内频繁移动，室外露天安装，必须做好防紫外线防护!

升降舞台扁平电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

（信号屏蔽线：根据客户要求选用）

屏蔽：镀锡铜线编织，编织密度 80%

芯线排列：一字、梅花或组合

网络线：5类或超5类（可根据客户要求定制）

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：灰色、橙色、黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

升降舞台扁平电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

柔软、耐寒、耐腐蚀性能极佳

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

具有较强的抗电磁能力

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

升降舞台灯光带屏蔽扁平电缆+升降舞台扁平电缆,灯光带屏蔽扁电缆,舞台灯光专用电缆