

日本东丽PBT-东丽总代理商

产品名称	日本东丽PBT-东丽总代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

日本东丽PBT，一般非增强，加纤一般，非增强阻燃，加纤的阻燃。

一般非增强 1401-X06 标准 1401-X04 高韧性 1401-X31的 良好的流动性 5201-X10的
高冲击 5201-X11的 灵活的，高冲击 VX10 高冲击，低翘曲 加强一般 1201G-15
GF15%标准

1101G-30 GF30%标准

1101G-X53 GF30%的热循环，耐高冲击

5101G-15 GF15%，高的影响

5101G-30U 耐水解，耐冲击GF30%

1101G-X08 低翘曲（GF + GB的）35%

1151W-X01 低翘曲（绿+ GS）的40%

5151G GB40%，低翘曲

1101G-X50等 良好的外观GF30%

1101G-X53 良好的外观GF30%

5107G GF30%的热循环，耐高冲击

1158W 热循环阻力，低翘曲

7151G-X01 低密度，低翘曲

1101H 良好的外观（蝴蝶陶器）

非增强阻燃

1494X02 V0的标准

增强的阻燃

1164G-15 T2的 GF15% V0标准

1164G-30的T2 GF30% V0标准

1184G-A15 GF15% V0的高韧性

1184G-A30的N1的 GF30% V0的高韧性

1164G-30有限 GF30% V0的良好的流动性

1154W 低翘曲V0（绿+ GS）的33%

7164G-30 热循环阻力GF30% V0的低翘曲

5174GX11 GF20% V0的热循环阻力